



### **BMVAT1000**

## **Comprobador de ausencia de tensión de 1000 V, comprobador de tensión sin contacto**



### DETALLES DEL PRODUCTO

- Dispositivo básico, sencillo, rápido y seguro para que los electricistas comprueben la ausencia de tensión.
- Pruebas de medición disponibles:
  - Tensión de hasta 1000 V (CATIV) V CC y V CA con lectura precisa gracias a la pantalla de LCD y al gráfico de barras.
  - Detección de alta tensión cuando la fuente de tensión es >100 V CA/V CC
  - Detección de polaridad de V CC (+-) en sonda principal.
  - Continuidad para comprobación de cables, fusibles... con pantalla LCD intermitente y zumbador
  - Detección de tensión sin contacto cuando la sonda está cerca de un campo electromagnético mayor de 90 V CA
  - Rotación de fases
  - Linterna para realizar mediciones en entornos oscuros.
- Función de auto-comprobación
- Función de apagado automático
- Cables resistentes con doble aislamiento de 90 cm de largo que ofrecen una distancia máxima de 140 cm entre las puntas de las agujas
- Clasificación IP: 65 para trabajar en interiores y exteriores
- Rango de tensiones: 6~1000 V CC - 24~1000 V CA
- Indicación de barra de tensión: 6/12/24/50/120/230/400/690/1000V
- Precisión:  $\pm 3\%$
- Indicación de alta tensión: 100 V~1000 V CA/CC
- Medición de rotación de fases: 3 fases 4 líneas
- Detección de tensión sin contacto: > 90 V CA
- Resistencia: 0~1,3 M $\Omega$
- Corriente conductora:  $\leq 5 \mu A$
- Batería: 2\*\*AAA 1,5 V
- Temperatura: Funcionamiento: 0~50 °C / Almacenamiento: -10~60 °C
- Distancia máxima entre sondas: 1,4 m
- Categoría CAT: CATIV 1000V
- GS Directiva de baja tensión: EN 61243-3
- CEM: EN 61326-1

**Follow the Fish!**



## ATRIBUTOS DE PRODUCTO

| Producto         |  |  |
|------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>BMVAT1000</b> | 310 x 50 x 100 mm                                                                 | 0.302 kg                                                                            |

**Follow the Fish!**



Contact: [info@bahco.com](mailto:info@bahco.com) / [www.bahco.com](http://www.bahco.com)