



3718 A

Herramienta de inserción para bloques LSA, 0,35 mm - 0,9 mm / 0,7 mm - 2,6 mm



DETALLES DEL PRODUCTO

- Se utiliza para el cableado de todas las series LSA comunes
- Posibilidad de usar cables con un diámetro de conductor de 0,35 - 0,9 mm y un diámetro de cable de 0,7 - 2,6 mm para cableado de paneles o bloques LSA
- Con un suave empuje en la herramienta, los cables se insertan y cortan en un solo paso. No requiere pelado ni atornillado
- Las tijeras integradas se pueden desconectar si es necesario, si no se desean cortar los extremos de los cables
- El sensor garantiza que las tijeras solo se activan cuando el cable se perfora en el contacto a una profundidad suficiente
- Para cableado doble de contactos, el sensor se puede desactivar (OFF)
- Esta herramienta tiene un gancho retráctil integrado para retirar cables del contacto LSA, así como una hoja retráctil de desbloqueo para aflojar módulos LSA del soporte de montaje
- La herramienta se ha probado para hasta 200 000 cableados (con un diámetro de cable de 0,4 mm)

ATRIBUTOS DE PRODUCTO

Producto			
3718 A	0,7-2,6 mm	185 mm	60 g

Follow the Fish!

