



TAWMB24800

Llave dinamométrica y de ángulo Bluetooth® con memoria y cabeza rectangular intercambiable, 40-800 Newtons metro

DETALLES DEL PRODUCTO

- Transferencia de datos bidireccional por Bluetooth®
- Aplicación gratuita Bahco Connect disponible para Windows 10, Android e iOS en 18 idiomas
- Fácil de configurar y utilizar
- Advertencia de recalibración por tiempo y/o número de ciclos
- Opción Rehacer
- Descarga de datos a través de la aplicación
- Unidades de par en Newton metro, kg.cm, dNewton metro, ft.lb, lb.in y unidades de ángulo en grados
- Se puede utilizar a la derecha y a la izquierda a temperaturas de 5 a 42 °C
- Capacidad de memoria de 1500 lecturas y hasta 50 preajustes
- Par, Ángulo, Par y Ángulo, Par después Ángulo, Modos de trabajo y preajustados
- Contador
- Retención de datos y valores ajustados durante el cambio de batería
- Tiempo de apagado automático programable
- Más configuraciones y ajustes avanzados disponibles en el manual del usuario
- Precisión de ±2 % a al derecha - 3 % a la izquierda entre el 20 % y el 100 % del par máximo
- Precisión de ±4 % a la derecha e izquierda entre el 5 % y el 19 % de la escala completa
- Señal visual (LED duales + pantalla LCD retroiluminada), de audio y vibración
- Cabezales intercambiables 24x32 para múltiples aplicaciones y mayor versatilidad
- Cuerpo metálico integral que ofrece una mayor resistencia y durabilidad
- Tapa de extremo de rosca inversa que encierra baterías alcalinas AA (incluidas)
- Se suministra en un resistente maletín moldeado con una declaración de conformidad según norma ISO 6789-1:2017 trazable en virtud de estándares internacionales
- Marcado CE y UKCA
- Fabricado en Estados Unidos





ATRIBUTOS DE PRODUCTO

Producto: TAWMB24800

N·m	40-800 N·m	lbf·in	354-7080 lbf·in	lbf·ft	29.5-590 lbf·ft
mm	24x32 mm	Nm	1 N·m	lbf·ft	1 lbf·ft
in-lb	1 lbf·in	°	0-360°	A	1180 mm
B	1215 mm	C	1035 mm	D	55 mm
E	40 mm	kg	4.0 kg		