



TAWM38135M


Llave dinamométrica y de ángulo delgada con memoria/USB y cabeza de carraca fija 7-135 Newtons metro



DETALLES DEL PRODUCTO










- Unidades de par de torsión en Nm, kg.cm, dNm, libras pie, libras pulgada (cNm e in.oz dependiendo del intervalo) y unidades angulares en grados
- Los intervalos de par de torsión abarcan de 0,6 a 135 Nm y de 5,3 a 1200 libras pulgada
- Se puede utilizar en sentido horario y antihorario a temperaturas entre 5 °C y 42 °C
- Capacidad de memoria de 1500 lecturas y 50 valores preseleccionados
- Descarga de datos del USB a un formato excel sin necesidad de un software específico
- Selección de modo: par, ángulo y par&ángulo
- Contador de valores de apriete
- Se conservan los datos y los valores establecidos al cambiar las pilas
- Hora de apagado automático programable
- El manual de usuario incluye configuraciones y ajustes más avanzados
- Precisión del $\pm 2\%$ en sentido horario y del 3% en sentido antihorario entre el 20% y el 100% del par de torsión máximo
- Señal visual (LED dual + pantalla LCD con retroiluminación), acústica y vibratoria
- Cabeza de carraca de 40 dientes con cuadradillo de 1/4"
- Bisel y cuerpo de metal para una mayor fuerza y durabilidad
- Mango de metal con tapa de rosca inversa que contiene las pilas alcalinas AA (incluidas)
- Se presenta en una caja robusta, moldeada por soplado
- Va acompañada de una declaración de conformidad y el marcado CE
- 2014/30/CE, ISO 6789
- Fabricado en EE.UU.





ATRIBUTOS DE PRODUCTO

Producto: **TAWM38135M**

 N·m	6.8-135 N·m	 lbf·ft	5-100 lbf·ft	 lbf·in	60-1200 lbf·in
 3/8 in	3/8 in	 Nm	0.1 N·m	 lbf·ft	0.1 lbf·ft
 1 lbf·in	1 lbf·in		0-360°	A	389 mm
B	376 mm	C	318 mm	D	34 mm
E	34 mm	F	20 mm		0.73 kg

Follow the Fish!



Contact: info@bahco.com / www.bahco.com