


TAW9135M

Llave dinamométrica y de ángulo delgada con cabeza rectangular intercambiable, 7-135 Newtons metro

DETALLES DEL PRODUCTO

- Unidades de par de torsión en Nm, kg.cm, dNm, libras pie, libras pulgadas (cNm e in.oz dependiendo del intervalo) y unidades angulares en grados
- Los intervalos de par de torsión abarcan de 0,6 a 135 Nm y de 5,3 a 1200 libras pulgada
- Se puede utilizar en sentido horario y antihorario a temperaturas entre 5 °C y 42 °C
- Capacidad de memoria de 50 lecturas y 10 valores preseleccionados
- Selección de modo: par, ángulo y par&ángulo
- Contador de valores de apriete
- Se conservan los datos y los valores establecidos al cambiar las pilas
- Hora de apagado automático programable
- El manual de usuario incluye configuraciones y ajustes más avanzados
- Precisión del ± 2 % en sentido horario y del 3 % en sentido antihorario entre el 20 % y el 100 % del par de torsión máximo
- Señal visual (LED dual + pantalla LCD con retroiluminación), acústica y vibratoria
- Conector intercambiable rectangular hembra de 9x12
- Bisel y cuerpo de metal para una mayor fuerza y durabilidad
- Mango de metal con tapa de rosca inversa que contiene las pilas alcalinas AA (incluidas)
- Se presenta en una caja robusta, moldeada por soplado
- Va acompañada de una declaración de conformidad y el marcado CE
- 2014/30/CE, ISO 6789
- Fabricado en EE.UU.





Follow the Fish!

ATRIBUTOS DE PRODUCTO

Producto: TAW9135M

N·m	6.8-135 N·m	lbf·ft	5-100 lbf·ft	lbf·in	60-1200 lbf·in
mm	9x12 mm	Nm	0.1 N·m	lbf·ft	0.1 lbf·ft
in-lb	1 lbf·in		0-360°	A	338 mm
B	355 mm	C	281 mm	D	25 mm
E	19 mm	kg	0.73 kg		