



BOD8902 **Imuöljyntyhjennin**



TUOTETIEDOT

- Käytetään kaikkien ajoneuvojen moottoreiden, vaihteistojen ja tasauspyörästöjen käytetyn öljyn painovoimaiseen tai imun avulla poistamiseen venturi-alipainemekanismilla
- Sisältää paljon erilaisia antureita, joita voi käyttää useisiin ajoneuvoihin, esim. kuparianturi hyvin kuumaan öljyyn
- Joustavaa nailonia: 5 x 700 mm, 6 x 700 mm, 7 x 1 000 mm, 8 x 700 mm
- Jäykkää kuparia: 5 x 700 mm, 6 x 700 mm
- Sovittimet: BMW, halkaisija: 12,2 mm ja VAG-ryhmä, halkaisija: 10 mm
- Imunopeus: 1,5–2 litraa minuutissa (70–80 °C öljy, 6 mm anturi ja 8 baarin/115 PSI:n ilmanpaine)
- Imuilmanpaine: 7–8 baaria/100–115 PSI
- Enimmäistyhjennyspaine: 1 baari/14,5 PSI
- Tyhjennys- ja imusäiliön enimmäiskapasiteetti: 90 l
- Vahvistettu kytkentä säiliön ja öljyletkun välillä minimoi vuotoriskit
- Kääntyvä epäkesko suppilo varmistaa joustavuuden, 18 litran kapasiteetti
- Metallivahvistetut letkut parantavat kestävyyttä
- Vaahtomuovisuojaattu kahva on eristävä eikä tee naarmuja ajoneuvoihin vahingon sattuessa
- Anturit ilmaisevat sisällä olevan nesteen määrää, säiliön ilman määrää ja imupaineita
- Yksi kääntyvä, jarrullinen pyörä lisää turvallisuutta
- CE-sertifioitu direktiivin 2006/42/EY ja standardin BS EN1494 mukaisesti

TUOTEATTRIBUUTIT

Tuote						
BOD8902	90 l	1100-1700 mm	632 mm	413 mm	1000 mm	38 kg

Follow the Fish!

