



4552-1

Ulosvetäjä ulosvetolevyyn 4551-A-B



TUOTETIEDOT

- Huoltotöihin korjaamoissa ja työpajoissa.
- Asennetaan ulosvetolevyyn 4551.
- Erottamisen jälkeen vedä osa ulosvetäjällä ulosvetolevyn mukana, enimmäisväli/kiristysvyvyys mm:
 - 4552-1, kapasiteetti 45-140 mm, pituus 150 mm
 - 4552-2, kapasiteetti 55-200 mm, pituus 210 mm
 - 4552-3, kapasiteetti 90-260 mm, pituus 315 mm
 - 4552/B vararunko
- 4552K vararaidetanko
- 4532/S varakara
- 4532-OAB/S mallille 4552-1 (M14 x 1,5 x 135, SW 17, 175 g)
- 4532-CD/S malleille 4552-2 ja 4552-3 (G1/2" x 14 x 210, SW 22, 575 g)
- Ulosvetolevyn terävät, viistetyt leikkaussärmät työntyvät irrotettavan osan alle.
- Käyttö: Kiristä vetopulttien muttereita, kunnes ulosvetolevyn 4551 terävät, viistetyt leikkaussärmät työntyvät irrotettavan osan alle.
- Kierrä ulosvetimen 4552 vetotangot kiinni ulosvetolevyyn ja vedä osa ulosvetolevyn mukana irti akselistä kiertämällä keskikaraa.

TUOTEATTRIBUUTIT

Tuote					
4552-1	40 N·m	2.5 to	25 kN	4551-A-B	990 g

Follow the Fish!

