



TAHBE8040S-TAHBE8050S Ruuvitalta eristetty, ERGO™, uraruuveille, kevlarlanka



TUOTETIEDOT

- Uraruuveille
- Jännitteisten laitteiden parissa työskentelyyn, korkeintaan 1 000 V
- Fosfatoitu kärki
- Kolmikomponenttikahva kehitetty tieteellisen ERGO™-prosessin mukaan
- Pehmeä materiaali, välittää voiman tehokkaasti kädestä ruuviin
- Litteä iskupinta ehkäisee vierimisen
- Värikoodattu kahva, jossa talttatyypin symboli on kupupäässä
- Kestävä erikoisteräskärki
- Standardit: ISO 2380/DIN 5264, IEC 60900, VDE-sertifioitu
- Sopii korkealla työskentelyyn
- Kestävä kevlartekstiilivaijerisilmukka parantaa ergonomiaa ja käytettävyyttä
- Parhaiden DROPS-käytäntöjen mukainen.



TUOTEATTRIBUUTIT

Tuote						
TAHBE-8220S	0.5 mm	100 mm	20 mm	122 mm	222 mm	40 g
TAHBE-8040S	0.8 mm	100 mm	20 mm	122 mm	222 mm	40 g
TAHBE-8050S	1.0 mm	125 mm	27 mm	122 mm	247 mm	70 g
TAHBE-8255S	1.2 mm	155 mm	36 mm	122 mm	272 mm	120 g

Follow the Fish!

