




3809 KA

Konesahanterät Sandflex® Bi-metalli KASTO-koneisiin



TUOTETIEDOT

- Suunnittelussa huomioitu KASTO-koneisiin sopivat aukot
- Soveltuu kaikkien materiaalien sahaukseen
- Sandflex® on murtumaton bi-metallinen konesahanterä.
- Murtumaton terä kestää korkeita syöttönopeuksia säilyttäen tarkan ja nopean katkaisun.
- Sandflex®-terät ovat turvallisia kaikissa olosuhteissa, varsinkin vanhoissa koneissa tai kun käyttäjät ovat kokemattomia.
- Oikea terän jäykkyys on tärkeää, jotta varmistetaan suora ura ja terän pitkä käyttöikä
- Jos jäykkyys on liian alhainen, terä taipuu ylöspäin ja vääntyy, ja aiheuttaa terän kovan rasituksen, voimakkaan kulumisen ja epätasaiset urat.
- Liiallinen jäykkyys aiheuttaa sahanterän ja sahanrunon rasittumista.
- Yleisesti ottaen kovemmat materiaalit edellyttävät alhaisempaa iskunopeutta ja korkeampaa syöttöpainetta
- Jos lastut palavat, syöttöpaine on liian korkea
- Jos hampaissa näkyy murtumia, syöttöpaine on liian korkea
- Hienot, jauhemaiset lastut ovat merkki siitä, että syöttöpaine on liian matala.
- Ohuet, kihartuvat lastut ovat merkki optimaalisesta syöttöpaineesta
- Hampaat eivät saa koskettaa työkappaletta, kun kone käynnistetään
- Hyvä nyrkkisääntö on, että vähintään kolme hammasta on aina käytössä



Follow the Fish!



TUOTEATTRIBUUTIT

Tuote		L	W	T	
3809-400-32-2.00-6-KA	6	400 mm	32 mm	2.00 mm	184 g
3809-450-38-2.00-4-KA	4	450 mm	38 mm	2.00 mm	249 g
3809-450-38-2.00-6-KA	6	450 mm	38 mm	2.00 mm	249 g
3809-450-38-2.00-10-KA	10	450 mm	38 mm	2.00 mm	249 g
3809-500-45-2.25-6-KA	6	500 mm	45 mm	2.25 mm	398 g
3809-500-50-2.50-4-KA	4	500 mm	50 mm	2.50 mm	513 g
3809-500-50-2.50-6-KA	6	500 mm	50 mm	2.50 mm	513 g
3809-550-50-2.50-4-KA	4	550 mm	50 mm	2.50 mm	553 g
3809-550-50-2.50-6-KA	6	550 mm	50 mm	2.50 mm	553 g
3809-575-50-2.50-3-KA	3	575 mm	50 mm	2.50 mm	568 g
3809-575-50-2.50-4-KA	4	575 mm	50 mm	2.50 mm	568 g
3809-575-50-2.50-6-KA	6	575 mm	50 mm	2.50 mm	568 g
3809-575-50-2.50-10-KA	10	575 mm	50 mm	2.50 mm	568 g
3809-600-50-2.50-4-KA	4	600 mm	50 mm	2.50 mm	588 g
3809-600-50-2.50-6-KA	6	600 mm	50 mm	2.50 mm	588 g
3809-650-50-2.50-3-KA	3	650 mm	50 mm	2.50 mm	634 g
3809-650-50-2.50-4-KA	4	650 mm	50 mm	2.50 mm	634 g
3809-650-50-2.50-6-KA	6	650 mm	50 mm	2.50 mm	634 g
3809-700-50-2.50-3-KA	3	700 mm	50 mm	2.50 mm	679 g
3809-700-50-2.50-4-KA	4	700 mm	50 mm	2.50 mm	679 g
3809-700-50-2.50-6-KA	6	700 mm	50 mm	2.50 mm	679 g

Follow the Fish!

