



BH4HP

Paineilma-hydraulitoiminen pullotunkki



TUOTETIEDOT

- Paineilmapumpun ansiosta käyttö on todella nopeaa ja vaivatonta verrattuna tavanomaiseen hydrauliseen pullotunkkiin
- Sitä voidaan käyttää itsenäisesti hydraulili- tai paineilmajärjestelmällä
- Täydellinen ratkaisu tiepalveluautoille
- Tarkoitettu raskaaseen heavy duty -käyttöön ja kovalle vaatimustasolle
- - Kovakromipinnoitettu nostomäntä parantaa kulutuskestävyyttä
- - Hitsattu rakenne takaa kestävyuden ja vahva rakenne ehkäisee öljyvetoja
- - Turvaventtiili estää männänvartta työntymästä liian pitkälle, vaurioiden ehkäisemiseksi
- Kantokahvat 2kpl 2
- Työskentelylämpötila: -20 ... +70 °C
- Virallisen itsenäisen teknisen tarkastuslaitoksen CE-sertifiointi

TUOTEATTRIBUUTIT

Tuote				BAR					
BH4HP50	50000 kg	300 mm	470 mm	6,89 - 8,27 bar	1/4 in	1300 mm	15 mm	300 x 210 x 310 mm	37 kg

Follow the Fish!

