



**6873N-6880N**

## **1/4", Tournevis dynamométrique pré-réglé**



### DÉTAILS SUR LE PRODUIT

- Mécanisme de débrayage qui évite le sur-serrage à 100 %.
- Plage couvrant des valeurs de couples de 4 à 450 cNm
- Mesure du couple uniquement en serrage Peut desserrer la visserie sans affecter le mécanisme interne
- Le système de déclenchement mécanique génère deux avertisseurs : tactile et sonore
- Porte-embout magnétique hexagonal 1/4". Comprend un adaptateur pour douille 1/4"
- Poignée 100 % métallique avec une bonne prise en main.
- Précision de  $\pm 6\%$  en serrage
- Livré dans un étui brochant semi-transparent.
- Sur demande, les tournevis pré-réglables peuvent être réglés et certifiés avec un certificat de conformité suivant les normes internationales
- ISO6789-1 :2017
- Fabriqué aux États-Unis



**Follow the Fish!**



## ATTRIBUTS DU PRODUIT

| Produit      |  |  |  | <b>A</b> | <b>B</b> | <b>C</b> | <b>D</b> |  |
|--------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|----------|----------|----------|----------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>6876N</b> | 7-70 cNM                                                                          | 1/4 in                                                                            | 1/4 in                                                                            | 145 mm   | 18.2 mm  | 30 mm    | 9.6 mm   | 0.2 kg                                                                              |
| <b>6878N</b> | 15-170 cNM                                                                        | 1/4 in                                                                            | 1/4 in                                                                            | 155 mm   | 18.2 mm  | 30 mm    | 9.6 mm   | 0.220 kg                                                                            |
| <b>6880N</b> | 45-450 cNM                                                                        | 1/4 in                                                                            | 1/4 in                                                                            | 170 mm   | 18.2 mm  | 31 mm    | 9.6 mm   | 0.280 kg                                                                            |

**Follow the Fish!**



Contact: [info@bahco.com](mailto:info@bahco.com) / [www.bahco.com](http://www.bahco.com)