



BH6FC1000

Πτυσσόμενος γερανός 1 T



Στοιχεία Προϊόντων

- Πτυσσόμενο στέλεχος σε 4 σταθερά σημεία
- 1.000, 750, 500 και 250 kg
- Κύλινδρος διπλής επίδρασης η οποία μειώνει τον αριθμό των διαδρομών της αντλίας κατά 50%
- Μεγάλη ευελιξία και μεγάλο εύρος εφαρμογών
- Ελάχιστο ύψος εισόδου: 88 mm
- Μέγιστο ύψος 2175 mm
- Οι τροχοί είναι χαλύβδινοι επικαλυνόμενοι με PU που εξασφαλίζει εξαιρετική ανθεκτικότητα και αθόρυβη χειρισμό
- Περιστρεφόμενος μοχλός αντλίας από PU για εύκολη και άνετη άντληση από οποιαδήποτε κατεύθυνση
- Μέγιστη ασφάλεια που οφείλεται:
- μηχανισμό ασφαλείας για την άμεση διακοπή λειτουργίας
- βαλβίδα υπερφόρτωσης,
- περιστρεφόμενος γάντζος ασφαλείας
- πιστοποιημένος κατά 2006/42/EC + BS EN1494
- Αναδιπλούμενα πόδια! ο γερανός καταλαμβάνει περιορισμένο χώρο όταν δεν χρησιμοποιείται
- 4 σταθερές θέσεις του βραχίονα ανύψωσης: 1000, 750, 500 και 250 kg
- Κύλινδρος διπλής επίδρασης η οποία μειώνει τον αριθμό των διαδρομών της αντλίας κατά 50%

Ιδιότητες Προϊόντων

Προϊόν										
BH6FC1000	1000 kg	750 kg	500 kg	250 kg	88 mm	+/- 45	1480 mm	1030 mm	2175 mm	85 kg

Follow the Fish!

