



3046-REF

Όργανο μέτρησης αντιψυκτικού υγρού



Στοιχεία Προϊόντων

- Διαθλασίμετρο που μετρά το σημείο πήξης για την αιθυλενογλυκόλη ή προπυλενογλυκόλη σε ένα σύστημα ψύξης, το υγρό καθαρισμού, την πυκνότητα του ηλεκτρολύτη στην μπαταρία καθώς και τη συγκέντρωση της ουρίας στο AD Blue
- Διαθέτει προσοφθάλμιο εστίασης που παρέχει ευκρινή, ευανάγνωστη κλίμακα
- Το φως του δωματίου παρέχει επαρκή φωτισμό, δεν απαιτείται ειδική κατεύθυνση ή γωνία για το διάβασμα της ένδειξης
- Περιλαμβάνει χαλύβδινη κεφαλή με γυάλινο πρίσμα και λαστιχένια λαβή, η εστίαση γίνεται με ειδικό καπάκι που εφαρμόζει στο μάτι
- Εύρος προδιαγραφών:
 - - 50°C έως 0°C (προπυλενογλυκόλη) και - 50°C έως 0°C (αιθυλενογλυκόλη)
 - 1,10 έως 1,40 kg/L για τη βαρύτητα των υγρών οξέων μπαταρίας
 - -40°C έως -10°C για τον βαθμό της αντοχής στον παγετό του καθαριστικού υγρού
 - 5% έως 40% για τη συγκέντρωση ουρίας (AD Blue)

Ιδιότητες Προϊόντων

Προϊόν		
3046-REF	65 x 195 x 50 mm	230 g

