



BH6FC2000

Γερανάκι σπαστό 2Τ



Στοιχεία Προϊόντων

- Πτυσσόμενο σώμα και τέσσερις σταθερές θέσεις του βραχίονα ανύψωσης: 2.000, 1.500, 1.000, 500 kg
- Διπλός κύλινδρος αντλίας που μειώνει τον αριθμό διαδρομών της αντλίας κατά 50% (σε σύγκριση με την έκδοση Irimo)
- Εξαιρετική ευελιξία και μεγάλο εύρος χρήσης
- Ελάχιστο ύψος εισόδου ποδιών: 130 mm
- Μέγιστο ύψος γάντζου: 2.640 mm
- Τροχοί από χάλυβα με επικάλυψη από PU (πολυουρεθάνη) διασφαλίζουν εξαιρετική αντοχή και αθόρυβο χειρισμό
- Περιστρεφόμενος μοχλός αντλίας με επικάλυψη από PU για εύκολη και άνετη άντληση από κάθε θέση
- Αυξημένη ασφάλεια που παρέχεται από τον μηχανισμό ασφαλείας «Dead man»
- Βαλβίδα υπερφόρτωσης
- Περιστρεφόμενος γάντζος ασφαλείας
- Πιστοποίηση σύμφωνα με 2006/42/EC + BS EN1494

Ιδιότητες Προϊόντων

Προϊόν										
BH6FC2000	2000 kg	1500 kg	1000 kg	500 kg	130 mm	+/- 75	1845 mm	1220 mm	2640 mm	170 kg

