



BBA1224-3200

ΕΚΚΙΝΗΤΗΣ ΒΑΡΕΩΣ ΤΥΠΟΥ 12/24V



Στοιχεία Προϊόντων

- Μπαταρία Εκκίνησης Βαρέως Τύπου που ξεκινά οχήματα 12 V μέχρι και 500cn και οχήματα 24V μέχρι και 1500cn χωρίς μπαταρία
- Πανίσχυρη. Χάρης στις δύο σπειροειδείς μπαταρίες μόλυβδου – οξέος AGM με καθαρό μόλυβδο, οι οποίες είναι εξαιρετικά αποδοτικές και παρέχουν υψηλή ενέργεια σε υψηλή τάση εκκίνησης σχεδόν στιγμιαία (τα αμπερ εκκίνησης αναφέρονται στα αμπερ που απαιτούνται για την εκκίνηση του οχήματος)
- Αμπερ εκκίνησης: 12V: 3200A / 24V: 1.600A
- Μέγιστα Αμπερ: 12V: 7.750A / 24V: 3.875 A
- Προφυλάξεις ασφαλείας: Με προστασία από αναστροφή της πολικότητας που προστατεύει τις μονάδες αν οι τσιμπίδες συνδεθούν αντίθετα, εκπέμποντας προειδοποιητικό ήχο. Φέρει ασφάλεια προστασίας 500A που μπορεί να τακεί έπειτα από βραχυκύκλωμα ή παρατεταμένη προσπάθεια εκκίνησης.
- Διαθέτει πολύ εύχρηστο και διαισθητικό πίνακα ελέγχου που περιέχει βολτόμετρο, εξωτερική ασφάλεια 16A και πρίζα 12V/DC
- Η συγκεκριμένη μπαταρία εκκίνησης παρέχεται μαζί με έξυπνο φορτιστή, που είναι 100% ΠΛΗΡΩΣ ΑΥΤΟΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΕΛΕΓΧΟΜΕΝΟΣ ΑΠΟ ΜΙΚΡΟΕΠΕΞΕΡΓΑΣΤΗ, ο οποίος εξασφαλίζει πλήρη έλεγχο κατά τη διάρκεια της φόρτισης και τη συντήρηση των στοιχείων εντός της μπαταρίας εκκίνησης
- Υψηλής ποιότητας καλώδια εκκίνησης μήκους 1,95 μέτρων, διατομής 70 mm², με διπλή μόνωση, τα οποία χαρακτηρίζονται από το βέλτιστο μήκος και είναι εξαιρετικά εύκαμπτα, ενώ επωφελοούνται από την υψηλή αγωγιμότητα και διατηρούν το σχήμα τους παρά τη συχνή χρήση
- Διαθέτει πλήρως μονωμένες τσιμπίδες βαρέως τύπου με μεγάλο άνοιγμα 54 mm, ικανό να μεταδίδει κάθε αμπερ στη μπαταρία που θέλουμε να ενισχύσουμε.
- Οι τσιμπίδες είναι εξοπλισμένες με χάλκινη γέφυρα που εξασφαλίζει τη διάχυση του ρεύματος και στις δύο χάλκινες σιαγόνες
- Ένα ενιαίο ανθεκτικό περίβλημα που αποτελείται από δικτυωτή πολυουρεθάνη, το οποίο είναι σχεδόν άθραυστο και ανθεκτικό σε κάθε ουσία που χρησιμοποιείται σε ένα συνεργείο, συμπεριλαμβανομένων των υγρών των φρένων. Το συγκεκριμένο περίβλημα περιλαμβάνει βαλβίδα ασφαλείας για την απελευθέρωση των αερίων, η οποία αποτρέπει τη συσσώρευση των αερίων και μειώνει δραστικά τον κίνδυνο έκρηξης της μπαταρίας εκκίνησης
- Ο σύνδεσμος για την επιλογή της τάσης των 12V ή 24V αποτελείται από τους πιο ανθεκτικούς βιομηχανικούς συνδέσμους στην αγορά και είναι εξοπλισμένος με μία πολύ άνετη λαβή, που διευκολύνει τη σύνδεση και την αποσύνδεση του ακροδέκτη
- Θερμοκρασία λειτουργίας: -20°C < / < 50°C
- Πιστοποίηση CE

Follow the Fish!



Προϊόν: **BBA1224-3200**

	12/24 V		3200/1600 A		2 x 50 A·h
	70 mm²		1950 mm		-20 < °C < 50 °C
	7 A		215 mm		54 mm
	X		970 x 320 x 430 mm		55 kg

