



BBCE12-F100 **ΦΟΡΤΙΣΤΗΣ ΜΑΠΑΤΑΡΙΑΣ 100A /** **ΤΡΟΦΟΔΟΤΙΚΟ**








Στοιχεία Προϊόντων

- Πλήρως αυτόματος φορτιστής / συντηρητής 12V, ικανός να παρέχει μέχρι και 70 Amp, ελεγχόμενος από μικροεπεξεργαστή
- Λειτουργεί και σαν ένα τροφοδοτικό που διατηρεί σταθερή την τάση (επιτρέποντας τη ρύθμιση της τάσης μεταξύ 13,0 – 14,8 V) υπό διάφορα φορτία, κατά τη διάρκεια εκτεταμένου επαναπρογραμματισμού της ECU του οχήματος και διαγνωστικών εργασιών, έχοντας τη δυνατότητα να φτάσει στα 100A κατά τη διάρκεια τριών λεπτών
- Εφαρμογή: Βάρκες, Αυτοκίνητα, Τροχόσπιτα, Εμπορικά Οχήματα, Λεωφορεία, Αγροτικά οχήματα, Φορητά, κ.α.
- Ο συγκεκριμένος φορτιστής χρησιμοποιεί τη ελεγχόμενη από μικροεπεξεργαστή τεχνολογία «Connect and Forget» που επιτρέπει την πολλαπλή φόρτιση για πρόσθετη ακρίβεια, ασφάλεια και διάρκεια ζωής για τη μπαταρία
- Ανάλυση Μπαταρίας – Ανάκτηση Μπαταρίας – Softstart – Λειτουργία Bulk -Απορρόφηση – Παρακολούθηση – Λειτουργία Float – Διατήρηση
- Είναι σχεδιασμένος για όλους τους τύπους μπαταριών μόλυβδου – οξέος, όπως AGM, Cal/Cal, Gel, VRLA και Start&Stop
- Προστασία από αναστροφή της πολικότητας: Βοηθά στην προστασία της μπαταρίας και του φορτιστή από τη φθορά
- Επιτρέπει την Αυτόματη ή Χειροκίνητη λειτουργία φόρτισης, όπου μπορείτε να ρυθμίσετε το ρυθμό φόρτισης σε 4, 20 ή 70 Amp
- Η χειροκίνητη λειτουργία επίσης παρέχει τη δυνατότητα ρύθμισης του επιθυμητού χρόνου φόρτισης της μπαταρίας σας μέσω ψηφιακού χρονοδιακόπτη
- Δυνατότητα επιλογής λειτουργίας αποθείωσης, επιτυγχάνοντας μέχρι και 15,8 V
- Τσιμπίδες βαρέως τύπου με ανταλλάξιμες σιαγόνες και καλώδιο μήκους 5 μέτρων, με τσιμπίδες ανοίγματος 42 mm, εξοπλισμένες με χάλκινο σύνδεσμο μεταξύ των τσιμπίδων, ώστε να εξασφαλίζεται ότι το ρεύμα θα έχει την ίδια ένταση και στις δύο σιαγόνες της τσιμπίδας. Ανθεκτική θήκη από αλουμίνιο με μεγάλη χειρολαβή μεταφοράς
- Σύνδεσμος Andersson, που εξασφαλίζει βέλτιστη σύνδεση και διέλευση ρεύματος, όπως και την τοποθέτησή τους σε δευτερόλεπτα
- Ρυθμιζόμενα στηρίγματα για εύκολη και μόνιμη εγκατάσταση στους περισσότερους γεραμούς των συνεργείων
- Διπλοί ανεμιστήρες, ελεγχόμενοι από τη θερμοκρασία
- Είσοδος: 220-240V~ 50/60Hz 10A
- Θερμοκρασία λειτουργίας: -20 °C / +40 °C
- Διάρκεια ζωής (Μέσος Χρόνος Μεταξύ Σφαλμάτων - MTBF): 85.000 ώρες
- Περιεχόμενα: Φορτιστής / συντηρητής, τσιμπίδα, καλώδιο τροφοδοσίας, 4 υποστηρίγματα και βίδες, εγχειρίδιο χρήσης σε 16 γλώσσες

Follow the Fish!



Ιδιότητες Προϊόντων

| Προϊόν | V | A |  |  |  |  |  | IP |  |  |
|--------------------|------|----------------|---|---|---|--|---|----|---|---|
| BBCE12-F100 | 12 V | 4/20/70/100A A | X | 0 - 2000 A·h | 5000 mm | X | 42 mm | 20 | 450 x 140 x 450 mm | 9820 g |

