



4413-4.20

Τρυπάνια HSS-G για μέταλλο

ΣΤΟΙΧΕΪΑ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ

- Τρυπάνι ταχυχάλυβα (HSS) που μπορεί να χρησιμοποιηθεί για διάτρηση χαλκού, ορείχαλκου, ανθρακούχου χάλυβα, χυτοσίδηρου, κραμάτων χάλυβα και ανοξείδωτου χάλυβα
- Οι τροχισμένες αυλακώσεις επιτρέπουν γρήγορη διάτρηση και υψηλή ακρίβεια
- Επάνω γωνία 130° με αυτο-κεντραριζόμενη μύτη τύπου split-point για γρήγορη κοπή και τέλειο κεντράρισμα
- Χάρη στο Speed Point, δεν υπάρχει ανάγκη για μαρκάρισμα του κέντρου ή τρυπάνι κεντραρίσματος μέχρι διάμετρο 10 mm
- Τα τρυπάνια έχουν κυλινδρικό στέλεχος (το στέλεχος είναι ίσο με τη διάμετρο του τρυπανιού) και είναι σχεδιασμένα για χρήση σε βάση διάτρησης και οδηγούς
- Κατασκευασμένο σύμφωνα με το πρότυπο DIN 338 N
- Εύρος μεγεθών 1 mm έως 13 mm
- Μέγεθος 1 mm έως 4 mm, δύο τρυπάνια σε κάθε σωλήνα



ΙΔΙΟΤΗΤΕΣ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ

Προϊόν					
4413-4.20	4.20 mm	75 mm	4.20 mm	43 mm	16 g

