



BH5SP500QA

Sollevatore idraulico pistone singolo.
Portata 500 kg



DETTAGLI PRODOTTO

- Usato in fosse e sotto veicoli elevati per la rimozione, l'installazione o il trasporto di scatole di trasmissione
- Il sistema "Approccio rapido" consente di raggiungere l'altezza massima con solo 38 corse
- Meccanismo di abbassamento caricato a molla
- Ampio e confortevole pedale di sollevamento per operare sia dal lato destro che sinistro
- Base larga per una maggiore stabilità durante il sollevamento e la manovra
- La testa d'appoggio può essere posizionata a testa in giù e grazie all'aggiunta delle nostre teste d'appoggio in gomma e acciaio BH11500-04 e BH11500-05 (opzionali), il sollevatore può essere utilizzato anche per il sollevamento di componenti auto come tubi di scarico, serbatoi di carburante, molle di sospensione o mozzi durante la rimozione delle viti prigioniere
- Robuste ruote girevoli in acciaio (75 mm) con rivestimento in PU per una maggiore durata e una manovrabilità ottimale
- Due ruote sono dotate di freni per evitare movimenti durante le operazioni di carico/scarico
- Certificato CE in conformità alle norme 2006/42/EC e BS EN1494

ATTRIBUTI PRODOTTO

Prodotto							
BH5SP500QA	500 kg	1175 mm	1985 mm	38	66 cm	2041 x 660 x 660 mm	34.85 kg

Follow the Fish!

