



FF1A5024

FF1A5024 28 pezzi

DETTAGLI PRODOTTO





- Comprende 28 pezzi
- 141 Pinza a morsa 1"
- 8070 Chiave a rullino centrale, 6", finitura fosfatata
- 9031 Chiave a rullino ERGO™
- 111M-10 Chiave combinata 10 mm
- 111M-11 Chiave combinata 11 mm
- 111M-12 Chiave combinata 12 mm
- 111M-13 Chiave combinata 13 mm
- 111M-6 Chiave combinata 6 mm
- 111M-7 Chiave combinata 7 mm
- 111M-8 Chiave combinata 8 mm
- 111M-9 Chiave combinata 9 mm
- 1RM-10 Chiave combinata a cricchetto, 10 mm
- 1RM-11 Chiave combinata a cricchetto, 11 mm
- 1RM-12 Chiave combinata a cricchetto, 12 mm
- 1RM-13 Chiave combinata a cricchetto, 13 mm
- 1RM-14 Chiave combinata a cricchetto, 14 mm
- 1RM-15 Chiave combinata a cricchetto, 15 mm
- 1RM-16 Chiave combinata a cricchetto, 16 mm
- 1RM-17 Chiave combinata a cricchetto, 17 mm
- 1RM-18 Chiave combinata a cricchetto, 18 mm
- 1RM-19 Chiave combinata a cricchetto, 19 mm
- 1RM-8 Chiave combinata a cricchetto, 8 mm
- 1RM-9 Chiave combinata a cricchetto, 9 mm
- 2101GC-160IP Pinze a taglio laterale, 160 mm, confezione industriale
- 2430 G-160 IP Pinze a becchi lunghi ERGO™
- 2628G-180IP Pinze universali ERGO™
- 8224 IP Pinze regolabili, 250 mm, confezione industriale
- 9072 P Chiave a rullino centrale ERGO™, 10"
- Termoformato disponibile con incisione a laser
- Multiuso
- Alloggiamento termoformato resistente a Skydrol, benzina, acqua e raggi UV
- Alloggiamento termoformato eco-compatibile
- Sistema a spinta per agevolare l'estrazione degli utensili
- Alloggiamento termoformato per tenere in ordine gli utensili
- Sistema FOD: alloggiamenti termoformati bicolori per agevolare l'identificazione degli utensili mancanti



Follow the Fish!



ATTRIBUTI PRODOTTO

Prodotto				
FF1A5024	45 mm	543 mm	445 mm	4.2 kg

CONTENUTO ASSORTIMENTO



Chiave a rullino centrale a ganascia reversibile 33 mm ERGO™, con impugnatura in gomma e finitura fosfatata 257 mm
9072 P



Chiave a rullino centrale apertura maggiorata 38 mm ERGO™, con impugnatura in gomma e finitura fosfatata 218 mm
9031



Chiave a rullino centrale con finitura fosfatata 155 mm
8070



Chiave combinata 6 mm, con finitura cromata 112 mm
111M-6



Chiave combinata 7 mm, con finitura cromata 120 mm
111M-7



Chiave combinata 8 mm, con finitura cromata 130 mm
111M-8



Chiave combinata 9 mm, con finitura cromata 136 mm
111M-9



Chiave combinata 10 mm, con finitura cromata 144 mm
111M-10



Chiave combinata 11 mm, con finitura cromata 153 mm
111M-11



Chiave combinata 12 mm, con finitura cromata 160 mm
111M-12



Chiave combinata 13 mm, con finitura cromata 169 mm
111M-13



Chiave combinata a cricchetto 8 mm con finitura cromata 140 mm
1RM-8

Follow the Fish!





Chiave combinata a cricchetto 9 mm con finitura cromata 150 mm
1RM-9



Chiave combinata a cricchetto 10 mm con finitura cromata 159 mm
1RM-10



Chiave combinata a cricchetto 11 mm con finitura cromata 165 mm
1RM-11



Chiave combinata a cricchetto 12 mm con finitura cromata 172 mm
1RM-12



Chiave combinata a cricchetto 13 mm con finitura cromata 178 mm
1RM-13



Chiave combinata a cricchetto 14 mm con finitura cromata 191 mm
1RM-14



Chiave combinata a cricchetto 15 mm con finitura cromata 200 mm
1RM-15



Chiave combinata a cricchetto 16 mm con finitura cromata 208 mm
1RM-16



Chiave combinata a cricchetto 17 mm con finitura cromata 226 mm
1RM-17



Chiave combinata a cricchetto 18 mm con finitura cromata 237 mm
1RM-18



Chiave combinata a cricchetto 19 mm con finitura cromata 248 mm
1RM-19



Tronchesi a taglio laterale ERGO™ con impugnatura bi-componente ad apertura automatica e finitura fosfatata, 160 mm, confezione industriale
2101G-160IP



Pinze universali ERGO™ con impugnatura bi-componente ad apertura automatica e finitura fosfatata (180 mm) Confezione Industriale
2628 G-180IP



Pinze a becchi lunghi ERGO™ con impugnature bi-componente ad apertura automatica e finitura fosfatata (160 mm) Confezione Industriale
2430 G-160 IP



ERGO™ Pinze regolabili con impugnatura bi-componente e finitura fosfatata 250 mm confezione industriale
8224 IP



Giratubi modello svedese 90° 1", 320 mm
141

