



FF1A136

FF1A136 39 pezzi

DETTAGLI PRODOTTO




- Comprende 40 pezzi
- 6700SM-4 Chiave a bussola esagonale 1/4", 4 mm
- 6700SM-4.5 Chiave a bussola esagonale 1/4", 4,5 mm
- 6700SM-5 Chiave a bussola esagonale 1/4", 5 mm
- 6700SM-5.5 Chiave a bussola esagonale 1/4", 5,5 mm
- 6700SM-6 Chiave a bussola esagonale 1/4", 6 mm
- 6700SM-7 Chiave a bussola esagonale 1/4", 7 mm
- 6700SM-8 Chiave a bussola esagonale 1/4", 8 mm
- 6700SM-9 Chiave a bussola esagonale 1/4", 9 mm
- 6700SM-10 Chiave a bussola esagonale 1/4", 10 mm
- 6700SM-11 Chiave a bussola esagonale 1/4", 11 mm
- 6700SM-12 Chiave a bussola esagonale 1/4", 12 mm
- 6700SM-13 Chiave a bussola esagonale 1/4", 13 mm
- 6700SM-14 Chiave a bussola esagonale 1/4", 14 mm
- 6950SL Cricchetto reversibile di forma oblunga, testa sottile, 1/4", 130 mm
- SBS67 Leva a snodo 1/4", 153 mm
- SBS64 Barra a T scorrevole 1/4"
- SBS69 Adattatore 1/4"-3/8"
- SBS65 Snodo universale 1/4"
- SBS63-2 Prolunga 1/4", 50 mm
- SBS63-4 Prolunga 1/4", 100 mm
- SBS63-6 Prolunga 1/4", 150 mm
- 2800-180 Pinze per anelli elastici interni, 180 mm, 19 mm to 60 mm
- 2890-180 Pinze per anelli elastici interni, 180 mm, 19 mm a 60 mm
- 2900-180 Pinze per anelli elastici esterni, 180 mm, 19 mm a 60 mm
- 2990-180 Pinze per anelli elastici esterni, 180 mm, 19 mm a 60 mm
- B191.030.075 Cacciavite per vite intaglio semplice 3 mm x 75 mm
- B191.040.100 Cacciavite per vite intaglio semplice 4 mm x 100 mm
- B190.055.100 Cacciavite per vite intaglio semplice 5,5 mm x 100 mm
- B195.050.025 Cacciavite per vite intaglio semplice 5 mm x 25 mm
- B190.065.125 Cacciavite per vite intaglio semplice 6,5 mm x 125 mm
- B190.080.150 Cacciavite per vite intaglio semplice 8 mm x 150 mm
- B195.001.025 Cacciavite per vite Phillips PH1 x 25 mm
- B192.001.100 Cacciavite per vite Phillips PH1 x 100 mm
- B192.002.125 Cacciavite per vite Phillips BahcoFit PH2 x 125 mm
- 808050 Cacciavite a cricchetto, 1/4", 6 pezzi
- Termoformato disponibile con incisione a laser
- Multiuso
- Alloggiamento termoformato resistente a Skydrol, benzina, acqua e raggi UV
- Alloggiamento termoformato eco-compatibile
- Sistema a spinta per agevolare l'estrazione degli utensili
- Alloggiamento termoformato per tenere in ordine gli utensili
- Sistema FOD: alloggiamenti termoformati bicolori per agevolare l'identificazione degli utensili mancanti



Follow the Fish!



ATTRIBUTI PRODOTTO

Prodotto				
FF1A136	40 mm	543 mm	445 mm	3.14 kg

CONTENUTO ASSORTIMENTO



Cacciavite intaglio semplice punta piatta BahcoFIT con presa in gomma, 1 mm x 5,5 mm x 100 mm
B190.055.100



Cacciavite intaglio semplice punta piatta BahcoFIT con presa in gomma, 1,2 mm x 6,5 mm x 125 mm
B190.065.125



Cacciavite intaglio semplice punta piatta BahcoFIT con presa in gomma, 1,6 mm x 8 mm x 150 mm
B190.080.150



Cacciavite intaglio semplice punta diritta BahcoFit con presa in gomma 0,5 mm x 3 mm x 75 mm
B191.030.075



Cacciavite intaglio semplice punta diritta BahcoFit con presa in gomma 0,8 mm x 4 mm x 100 mm
B191.040.100



Cacciavite Phillips BahcoFIT con presa in gomma, PH1 x 100 mm
B192.001.100



Cacciavite Phillips BahcoFIT con presa in gomma, PH2 x 125 mm
B192.002.125



Cacciavite per vite Phillips BahcoFit con presa in gomma extra-corta, PH1 mm x 25 mm
B195.001.025



Cacciavite intaglio semplice punta diritta BahcoFit con presa in gomma extra-corta, 1 mm x 5 mm x 25 mm
B195.050.025



Chiave a bussola attacco quadro 1/4" con profilo esagonale da 4 mm e finitura lucida
6700SM-4



Chiave a bussola attacco quadro 1/4" con profilo esagonale da 4,5 mm e finitura lucida
6700SM-4.5



Chiave a bussola attacco quadro 1/4" con profilo esagonale da 5 mm e finitura lucida
6700SM-5

Follow the Fish!





Chiave a bussola attacco quadro 1/4" con profilo esagonale da 5,5 mm e finitura lucida
6700SM-5.5



Chiave a bussola attacco quadro 1/4" con profilo esagonale da 6 mm e finitura lucida
6700SM-6



Chiave a bussola attacco quadro 1/4" con profilo esagonale da 7 mm e finitura lucida
6700SM-7



Chiave a bussola attacco quadro 1/4" con profilo esagonale da 8 mm e finitura lucida
6700SM-8



Chiave a bussola attacco quadro 1/4" con profilo esagonale da 9 mm e finitura lucida
6700SM-9



Chiave a bussola attacco quadro 1/4" con profilo esagonale 10 mm e finitura lucida
6700SM-10



Chiave a bussola attacco quadro 1/4" con profilo esagonale da 11 mm e finitura lucida
6700SM-11



Chiave a bussola attacco quadro 1/4" con profilo esagonale da 12 mm e finitura lucida
6700SM-12



Chiave a bussola attacco quadro 1/4" con profilo esagonale da 13 mm e finitura lucida
6700SM-13



Chiave a bussola attacco quadro 1/4" con profilo esagonale da 14 mm e finitura lucida
6700SM-14



Cricchetto testa reversibile sottile 1/4" con 72 denti e avanzamento 5°, 120 mm
6950SL



Leva a snodo attacco quadro 1/4" con finitura satinata 153 mm
SBS67



Prolunga attacco quadro 1/4" con finitura satinata 50 mm
SBS63-2



Prolunga attacco quadro 1/4" con finitura satinata 100 mm
SBS63-4



Prolunga attacco quadro 1/4" con finitura satinata 150 mm
SBS63-6



Snodo universale attacco quadro 1/4" con finitura satinata 32,5 mm
SBS65





Adattatore incrementale attacco quadro da 1/4" a 3/8" con finitura satinata
SBS69



Cacciavite a cricchetto con portainseriti 1/4" 125 mm
808050



Tronchesi a taglio laterale ERGO™ con impugnatura bi-componente e finitura fosfatata, 160 mm
2101G-160



Pinze universali ERGO™ con impugnatura bi-componente ad apertura automatica e finitura fosfatata (180 mm)
2628 G-180



Pinze a becchi lunghi ERGO™ con impugnature bi-componente ad apertura automatica e finitura fosfatata (160 mm)
2430 G-160



Pinze per anelli elastici interni a ganasce diritte e finitura fosfatata 180 mm
2800-180



Pinze per anelli elastici interni con ganasce piegate a 90° e finitura fosfatata, 180 mm
2890-180



Pinze per anelli elastici interni a ganasce diritte e finitura fosfatata 180 mm
2900-180



Pinze per anelli elastici esterni a ganasce piegate 90° e finitura fosfatata 180 mm
2990-180



ERGO™ Pinze regolabili con impugnatura bi-componente e finitura fosfatata 250 mm
8224

