








4552-3

4551-D 분리기용 추출기

PRODUCT DETAILS

- 차고 및 작업장의 유지보수 작업용
- 분리기 시리즈 4551과 함께 사용
- 분리가 완료되면 이 풀러를 사용하여 작업을 완료하십시오, 개방 용량/폭 깊이(mm)
- 4552-1, 용량 45-140mm, 길이 150mm
- 4552-2, 용량 55-200mm, 길이 210mm
- 4552-3, 용량 90-260mm, 길이 315mm
- 4552/B 스페어 본체
- 4552K 스페어 타이로드
- 4532/S 스페어 스펀들
- 4532-OAB/S 4552-1용 (M14 x 1.5 x 135, SW 17, 175g)
- 4552-2 및 4552-3용 4532-CD/S(G1/2" x 14 x 210, SW 22, 575g)
- 세퍼레이터의 날카로운 테이퍼 절삭날이 제거할 공작물 뒤로 눌러줍니다.
- 작동: 스테드 너트를 조일 때 분리기 4551번의 날카로운 테이퍼 절삭날을 제거할 부품 뒤로 누릅니다.
- 풀러 4552번을 사용하여 로드 너트를 조여 샤프트에서 분리기 및 부품을 빼냅니다.
- 작동: 분리기 4551번의 날카로운 테이퍼 절삭날을 제거할 부품 뒤로 누릅니다.

PRODUCT ATTRIBUTES

Product					
4552-3	90 N·m	5 to	50 kN	4551-D	5100 g

Follow the Fish!

