



BMMTRMS1

디지털 멀티미터 세트



PRODUCT DETAILS

- 정확하고 신뢰할 수 있는 Bahco BMMTRMS1 디지털 멀티미터는 AC/DC 전압, 전류, 주파수, 저항, 커패시턴스, 연속성, 극성 및 온도 측정에 쉽고 안전하게 사용할 수 있는 테스터를 찾는 사용자에게 완벽한 솔루션
- 구성품: 멀티미터 스트랩 홀더가 포함된 멀티미터 가방
- 1m 길이의 실리콘 리드가 포함된 니들 프로브 세트
- 실리콘 리드가 포함된 바늘 프로브 세트: Cat III 1000V, 10A
- 악어 클립 테스트 프로브 리드 세트, 넓은 12.7mm(0.5인치) 턱 입구와 톱니형 톱니가 있는 스프링 장착 구리 클립, 길이 1m: Cat III 1000V, 10A
- T° 센서 프로브 리드 1m 길이
- 멀티미터 PC 연결 USB 케이블 1.2m 길이
- PC 링크 연결 소프트웨어 및 다음 12개 언어(영어-프랑스어-스페인어-스웨덴어-터키어-러시아어-포르투갈어-이탈리아어-그리스어-슬로베니아어-체코-폴란드어)로 된 사용자 설명서가 로드된 USB 메모리 스틱
- 보정 보고서
- 배터리 6F22(9V) 1개 포함
- 제품 특징:
 - 진정 RMS 측정
 - 비접촉 전압 기능
 - 상대 측정
 - 자동 전원 끄기
 - 데이터 홀드
 - 백라이트 기능
- 자동/수동 범위
- 극성 표시
- 다이오드 테스트
- 연속성 테스트
- 배터리 전력 부족 표시
- DC 전압 범위: 600mV $\pm 0.5\%$, 6V/60V/600V $\pm 0.8\%$, 1000V $\pm 1.0\%$
- AC 전압 범위: 600mV/6V/600V $\pm 1.0\%$, 1000V $\pm 1.5\%$
- DC 전류: 600uA/6mA/60mA/600mA/10A $\pm 1.5\%$
- CAT 정격: CATIII 1,000V CATIV 600V
- 저항: 600 Ω /6K Ω /60K Ω /600K Ω /6M Ω $\pm 0.5\%$, 60M Ω $\pm 1.5\%$
- 커패시턴스: 6nF $\pm 3.0\%$, 600nF/6uF/60uF/300uF $\pm 5.0\%$
- 논리 주파수: 10Hz~1MHz $\pm (0.1\%+3)$
- 선형 주파수: 10Hz~10KHz $\pm (0.05\%+8)$
- 듀티 사이클: 1%~99%
- 온도: -55°C~1000°C $\pm (2\%+2)$
- 퓨즈 보호: μ A 및 mA 범위의 경우 0.63A/1000Vx1, 10A 범위의 경우 10A/1000Vx1



PRODUCT ATTRIBUTES

Product		
BMMTRMS1	155 x 60 x 225 mm	0.8 kg

