



ASP-1850G

알루미늄 베이스 장대

PRODUCT DETAILS

- 매우 가볍고 균형이 잘 잡힌 기본 튼튼한 알루미늄 장대
- 특히 땅에서 작업하기 편함
- 미끄럼 방지 그림을 위한 슬리브
- 뱅에 넣기 쉽고 뒤쪽에 측면으로 장착 가능
- 장대 끝부분에 강화 엔드캡이 있어 예기치 않게 땅에 닿을 때 파손을 방지함
- 섹션 장대 ASP-1850을 추가하여 도달 가능
- 3.7m(추가 섹션 장대 1개 - 최대 작업 도달 거리 5.2m), 5.57m(추가 섹션 폴 2개 - 최대 작업 도달 거리 7.07m)
- 섹션 사이의 실용적이고 안전한 스크류 핏 시스템
- 장대톱 또는 상단 가지 치기를 조정하는 특허받은 퀵 핏 시스템
- 전선이나 전선에서 50 피트 (15 미터) 이내에서 이 장대를 사용하지 마십시오
- 이 경고에 주의하지 않으면 감전으로 인한 심각한 부상 또는 사망에 이를 수 있습니다.
- 경량 알루미늄 섹션 장대로 높은 곳에서 더 안전한 가지 치기
- 지면에 서서 높은 곳에서 가지 치기에 특히 적합
- 베이스 장대는 부분적으로 슬리브로 덮여 있어 좋은 고정력과 제어력을 보장합니다.
- 강화 끝-. 예상치 못한 충격으로 인한 파손 가능성을 줄이는 캡
- 1개 또는 2개의 섹션 장대 ASP-1850으로 필요한 높이에 도달하기 위해 확장 가능
- 바코 후크 ASP-AS-HOOK 및 바코 장대톱 ASP-AS-C33-JT-F, ASP-AS-C36-JT-M, ASP-AS-C39-JT-C 및 ASP-AS-C45-JT-C 적합
- 바코 탑 프루너 P34-37, P34-27A, P134는 탑 프루너 어댑터 ASP-ATP를 사용하여 부착할 수 있습니다.





PRODUCT ATTRIBUTES

Product				
---------	--	--	--	--

Follow the Fish!

