



**BBA1224-3200**

**12V/24V 헤비 듀티 부스터**



## PRODUCT DETAILS

- 12V에서 3200 크랭킹 암페어 및 24V에서 1600 크랭킹 암페어, 고강도 부스터
- 순도 리드 플레이트가 있는 두 개의 납산 AGM 나선형 배터리로 구동되며, 거의 즉각적으로 높은 시동 전류에서 고출력을 제공하는 데 매우 효과적
- 매우 강력함
- 크랭킹 암페어 : 12V : 3200A / 24V: 1600A
- 버스, 트럭 또는 탱크와 같은 중장비 차량을 위해 특별히 설계
- 중장비 구조
- 부스팅이 필요한 배터리에 전체 전류를 전달할 수 있는 54mm의 넓은 입구의 완전 절연 클램프 장착
- 고품질 이중 절연 스타터 케이블, 1.70mm<sup>2</sup> 전선 단면의 95m 길이로 최적의 길이, 유연성 및 매우 높은 전도성을 특징으로 함
- 양쪽 청동 턱에 안정적인 전류 확산을 위한 구리 브리지가 장착된 클램프
- 12V 또는 24V를 선택할 수 있는 커넥터는 시장에서 가장 견고한 산업용 커넥터로 만들어졌으며 매우 편안한 손잡이가 장착됨
- 전압계, 16A 외부 퓨즈 및 12VDC 소켓 콘센트가 있는 매우 쉽고 직관적인 제어 패널 장착
- 100% 완전 자동 및 마이크로 프로세서 제어로 여러 충전 단계를 허용하는 스마트 충전기 제공하여 정확성을 높임
- 충전의 단계가 추가되었습니다. 안전 및 배터리 수명 연장
- 다양한 안전 기능
- 역극성 보호 기능
- 단락 또는 과도한 시동 시도로부터 보호하기 위한 500A 퓨즈 장착
- 브레이크 액을 포함하여 차고에서 사용되는 모든 유체에 거의 깨지지 않고 내성이 있는 로토 성형 폴리에틸렌으로 만든 모놀리식 구조
- 가스 축적을 방지하고 폭발 위험을 크게 줄이는 가스 방출 안전 밸브 장착
- 작동 온도: -20°C < / < 50°C
- CE 인증 획득

**Follow the Fish!**



## PRODUCT ATTRIBUTES

**Product: BBA1224-3200**

|                                                                                   |                    |                                                                                   |                    |                                                                                   |                  |
|-----------------------------------------------------------------------------------|--------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|--------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|------------------|
|  | 12/24 V            |  | 3200/1600 A        |  | 2 x 50 A·h       |
|  | 70 mm <sup>2</sup> |  | 1950 mm            |  | -20 < °C < 50 °C |
|  | 7 A                |  | 215 mm             |  | 54 mm            |
|  | X                  |  | 970 x 320 x 430 mm |  | 55 kg            |

**Follow the Fish!**



Contact: [info@bahco.com](mailto:info@bahco.com) / [www.bahco.com](http://www.bahco.com)