



3868 Carbide Triple Set® TSS

다용도 연마 카바이드 띠톱날

PRODUCT DETAILS

- 진동이 문제가 되는 난삭재 및 마모성 소재의 고효율 절삭을 위한 카바이드 블레이드
- 세트 톱니 설계로 특히 불안정한 기계에서 진동과 소음 제거
- 10°의 포지티브 톱날 각도 톱니로 절삭 속도와 생산성 향상
- 특허 받은 그라운드 블레이드 설계로 톱니가 설정된 3중 칩 블레이드 특징
- 좋은 칩 제거를 위한 간극 제공
- 스테인리스 스틸의 생산 절단용으로 특별히 설계
- 날 수명 크게 향상

- TSX와 완전히 동일한 블레이드입니다. 그러나 TSS는 런인을 제거하는 특허받은 방법을 사용한 사전 런인 블레이드입니다.
- 3중 세트 톱니 설계와 우수한 커프 클리어런스로 톱니 손실을 제거합니다.
- 모서리는 부러짐이나 칩핑없이 밴드쏘의 높은 충격력을 견딜 수 있습니다.
- 마모, 저항 및 내구성을 위해 선택된 카바이드 팁은 생산성을 획기적으로 증가시킵니다.
- 수정없이 모든 유형의 밴드쏘 기계에 맞는 표준 폭과 두께
- 좋은 스와프 제거 및 공구 수명 연장을 위한 강력한 세트 패턴
- 진동을 줄이고 소음 수준을 매우 낮춥니다.



Follow the Fish!



PRODUCT ATTRIBUTES

Product						
3868-27-0.9-TSS-3/4	27 mm	1 in	0.9 mm	0.035 in	3/4	TSS
3868-34-1.1-TSS-2/3	34 mm	1-1/4 in	1.1 mm	0.042 in	2/3	TSS
3868-34-1.1-TSS-3/4	34 mm	1-1/4 in	1.1 mm	0,043 in	3/4	TSS
3868-41-1.3-TSS-1.4/2	41 mm	1-1/2 in	1.3 mm	0.050 in	1.4/2	TSS
3868-41-1.3-TSS-2/3	41 mm	1-1/2 in	1.3 mm	0.050 in	2/3	TSS
3868-54-1.6-TSS-1/1.25	54 mm	2 in	1.6 mm	0.062 in	1/1.25	TSS
3868-54-1.6-TSS-1.4/2	54 mm	2 in	1.6 mm	0.062 in	1.4/2	TSS
3868-54-1.6-TSS-2/3	54 mm	2 in	1.6 mm	0.062 in	2/3	TSS
3868-67-1.6-TSS-.7/1	67 mm	2-5/8 in	1.6 mm	0.062 in	0.7/1	TSS
3868-67-1.6-TSS-1/1.25	67 mm	2-5/8 in	1.6 mm	0.062 in	1/1.25	TSS
3868-67-1.6-TSS-1.4/2	67 mm	2-5/8 in	1.6 mm	0.062 in	1.4/2	TSS
3868-67-1.6-TSS-2/3	67 mm	2-5/8 in	1.6 mm	0.062 in	2/3	TSS

Follow the Fish!

