




**3802**

## HSS 파워 손톱날 블레이드



### PRODUCT DETAILS

- 거의 모든 재료 절단용으로 설계된 고속 강철 손톱날
- 숙련된 작업자와 높은 수준의 제어력을 갖춘 최신 기계에 사용하기에 적합
- 날의 직선 커프와 긴 수명을 보장하려면 올바른 블레이드 장력이 필수적입니다.
- 장력이 너무 낮으면 블레이드가 위로 구부러지거나 뒤틀려 높은 응력, 블레이드의 심한 마모 및 고르지 않고 구부러진 커프가 발생합니다.
- 과도한 장력은 블레이드와 톱 프레임에 높은 응력을 유발합니다.
- 일반적으로 일반적으로, 단단한 재료는 더 낮은 스트로크 속도와 더 높은 이송 압력을 요구합니다.
- 칩이 타면 이송 압력이 너무 높습니다.
- 이빨 균열이 나타나면 이송 압력이 너무 높습니다.
- 미세한 분말 칩은 이송 압력이 너무 낮음을 나타냅니다.
- 가늘게 말린 칩은 최적의 이송 압력을 나타냅니다.
- 기계가 시작될 때 이빨이 공작물에 닿아서 안 됩니다.
- 유용한 경험 법칙은 한 번에 최소 3 개의 이빨이 맞물려 있어야 한다는 것입니다.



**Follow the Fish!**





## PRODUCT ATTRIBUTES

| Product             |  | L      | W     | T       |  |
|---------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|--------|-------|---------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| 3802-300-25-1.25-6  | 6                                                                                 | 300 mm | 25 mm | 1.25 mm | 73 g                                                                                |
| 3802-300-25-1.25-10 | 10                                                                                | 300 mm | 25 mm | 1.25 mm | 73 g                                                                                |
| 3802-300-25-1.25-14 | 14                                                                                | 300 mm | 25 mm | 1.25 mm | 73 g                                                                                |
| 3802-300-32-1.60-6  | 6                                                                                 | 300 mm | 32 mm | 1.60 mm | 120 g                                                                               |
| 3802-300-32-1.60-10 | 10                                                                                | 300 mm | 32 mm | 1.60 mm | 120 g                                                                               |
| 3802-350-25-1.25-6  | 6                                                                                 | 350 mm | 25 mm | 1.25 mm | 88 g                                                                                |
| 3802-350-25-1.25-10 | 10                                                                                | 350 mm | 25 mm | 1.25 mm | 88 g                                                                                |
| 3802-350-25-1.25-14 | 14                                                                                | 350 mm | 25 mm | 1.25 mm | 88 g                                                                                |
| 3802-350-32-1.60-4  | 4                                                                                 | 350 mm | 32 mm | 1.60 mm | 145 g                                                                               |
| 3802-350-32-1.60-6  | 6                                                                                 | 350 mm | 32 mm | 1.60 mm | 145 g                                                                               |
| 3802-350-32-1.60-8  | 8                                                                                 | 350 mm | 32 mm | 1.60 mm | 145 g                                                                               |
| 3802-350-32-1.60-10 | 10                                                                                | 350 mm | 32 mm | 1.60 mm | 145 g                                                                               |
| 3802-350-32-1.60-14 | 14                                                                                | 350 mm | 32 mm | 1.60 mm | 145 g                                                                               |
| 3802-400-25-1.25-6  | 6                                                                                 | 400 mm | 25 mm | 1.25 mm | 98 g                                                                                |
| 3802-400-25-1.25-10 | 10                                                                                | 400 mm | 25 mm | 1.25 mm | 98 g                                                                                |
| 3802-400-25-1.25-14 | 14                                                                                | 400 mm | 25 mm | 1.25 mm | 98 g                                                                                |
| 3802-400-32-1.60-4  | 4                                                                                 | 400 mm | 32 mm | 1.60 mm | 160 g                                                                               |
| 3802-400-32-1.60-6  | 6                                                                                 | 400 mm | 32 mm | 1.60 mm | 160 g                                                                               |
| 3802-400-32-1.60-8  | 8                                                                                 | 400 mm | 32 mm | 1.60 mm | 160 g                                                                               |
| 3802-400-32-1.60-10 | 10                                                                                | 400 mm | 32 mm | 1.60 mm | 160 g                                                                               |
| 3802-400-32-1.60-14 | 14                                                                                | 400 mm | 32 mm | 1.60 mm | 160 g                                                                               |
| 3802-400-38-2.00-4  | 4                                                                                 | 400 mm | 38 mm | 2.00 mm | 219 g                                                                               |
| 3802-400-38-2.00-6  | 6                                                                                 | 400 mm | 38 mm | 2.00 mm | 219 g                                                                               |
| 3802-400-38-2.00-10 | 10                                                                                | 400 mm | 38 mm | 2.00 mm | 219 g                                                                               |
| 3802-425-32-1.60-6  | 6                                                                                 | 425 mm | 32 mm | 1.60 mm | 170 g                                                                               |
| 3802-425-32-1.60-10 | 10                                                                                | 425 mm | 32 mm | 1.60 mm | 170 g                                                                               |
| 3802-450-32-1.60-4  | 4                                                                                 | 450 mm | 32 mm | 1.60 mm | 177 g                                                                               |
| 3802-450-32-1.60-6  | 6                                                                                 | 450 mm | 32 mm | 1.60 mm | 177 g                                                                               |
| 3802-450-32-1.60-10 | 10                                                                                | 450 mm | 32 mm | 1.60 mm | 177 g                                                                               |
| 3802-450-32-1.60-14 | 14                                                                                | 450 mm | 32 mm | 1.60 mm | 177 g                                                                               |
| 3802-450-38-2.00-4  | 4                                                                                 | 450 mm | 38 mm | 2.00 mm | 249 g                                                                               |
| 3802-450-38-2.00-6  | 6                                                                                 | 450 mm | 38 mm | 2.00 mm | 249 g                                                                               |
| 3802-450-38-2.00-8  | 8                                                                                 | 450 mm | 38 mm | 2.00 mm | 249 g                                                                               |
| 3802-450-38-2.00-10 | 10                                                                                | 450 mm | 38 mm | 2.00 mm | 249 g                                                                               |
| 3802-475-38-2.00-8  | 8                                                                                 | 475 mm | 38 mm | 2.00 mm | 279 g                                                                               |
| 3802-500-38-2.00-4  | 4                                                                                 | 500 mm | 38 mm | 2.00 mm | 304 g                                                                               |
| 3802-500-38-2.00-6  | 6                                                                                 | 500 mm | 38 mm | 2.00 mm | 304 g                                                                               |
| 3802-500-38-2.00-8  | 8                                                                                 | 500 mm | 38 mm | 2.00 mm | 304 g                                                                               |
| 3802-500-38-2.00-10 | 10                                                                                | 500 mm | 38 mm | 2.00 mm | 304 g                                                                               |
| 3802-500-45-2.25-10 | 10                                                                                | 500 mm | 45 mm | 2.25 mm | 398 g                                                                               |
| 3802-500-50-2.50-4  | 4                                                                                 | 500 mm | 50 mm | 2.50 mm | 513 g                                                                               |
| 3802-500-50-2.50-6  | 6                                                                                 | 500 mm | 50 mm | 2.50 mm | 513 g                                                                               |
| 3802-525-38-2.00-6  | 6                                                                                 | 525 mm | 38 mm | 2.00 mm | 314 g                                                                               |
| 3802-525-38-2.00-8  | 8                                                                                 | 525 mm | 38 mm | 2.00 mm | 314 g                                                                               |
| 3802-525-38-2.00-10 | 10                                                                                | 525 mm | 38 mm | 2.00 mm | 314 g                                                                               |
| 3802-550-38-2.00-6  | 6                                                                                 | 550 mm | 38 mm | 2.00 mm | 329 g                                                                               |
| 3802-550-50-2.50-4  | 4                                                                                 | 550 mm | 50 mm | 2.50 mm | 553 g                                                                               |
| 3802-550-50-2.50-6  | 6                                                                                 | 550 mm | 50 mm | 2.50 mm | 553 g                                                                               |
| 3802-550-50-2.50-8  | 8                                                                                 | 550 mm | 50 mm | 2.50 mm | 553 g                                                                               |
| 3802-550-50-2.50-10 | 10                                                                                | 550 mm | 50 mm | 2.50 mm | 553 g                                                                               |
| 3802-575-50-2.50-4  | 4                                                                                 | 575 mm | 50 mm | 2.50 mm | 568 g                                                                               |
| 3802-575-50-2.50-6  | 6                                                                                 | 575 mm | 50 mm | 2.50 mm | 568 g                                                                               |
| 3802-600-50-2.50-4  | 4                                                                                 | 600 mm | 50 mm | 2.50 mm | 588 g                                                                               |
| 3802-600-50-2.50-6  | 6                                                                                 | 600 mm | 50 mm | 2.50 mm | 588 g                                                                               |
| 3802-600-50-2.50-8  | 8                                                                                 | 600 mm | 50 mm | 2.50 mm | 588 g                                                                               |
| 3802-650-50-2.50-4  | 4                                                                                 | 650 mm | 50 mm | 2.50 mm | 634 g                                                                               |
| 3802-650-50-2.50-6  | 6                                                                                 | 650 mm | 50 mm | 2.50 mm | 634 g                                                                               |
| 3802-700-50-2.50-3  | 3                                                                                 | 700 mm | 50 mm | 2.50 mm | 679 g                                                                               |
| 3802-700-50-2.50-4  | 4                                                                                 | 700 mm | 50 mm | 2.50 mm | 679 g                                                                               |
| 3802-700-50-2.50-6  | 6                                                                                 | 700 mm | 50 mm | 2.50 mm | 679 g                                                                               |
| 3802-750-50-2.50-4  | 4                                                                                 | 750 mm | 50 mm | 2.50 mm | 730 g                                                                               |
| 3802-750-50-2.50-6  | 6                                                                                 | 750 mm | 50 mm | 2.50 mm | 730 g                                                                               |

Follow the Fish!



Contact: [info@bahco.com](mailto:info@bahco.com) / [www.bahco.com](http://www.bahco.com)