




6MV

절연 오픈 엔드 렌치

PRODUCT DETAILS

- 딥 코팅 절연
- 2층 컬러 절연 코팅 6mm ~ 16mm 렌치
- 3층 컬러 절연 코팅 17mm ~ 32mm 렌치
- IEC 60900에 따라 최대 1000V의 라이브 장비 작업용
- 고성능 합금강으로 제작

- ISO 691에 따른 개방 공차
- 2-3 안전, 위험 또는 높은 위험을 나타내는 다양한 색상의 다층 코팅 손잡이 가장자리를 더욱 보호하기 위해 검은색으로 된 네 번째 코팅이 추가 됨
- 보호 기능뿐만 아니라 시각적 경고 시스템 제공
- 외부 절연층이 손상되면 그 아래의 밝은 색이 눈에 띄어 사용자에게 경고함
- 제조 사이클이 끝날 때 모든 공구는 10초 동안 10.000V로 테스트됩니다.



Follow the Fish!



PRODUCT ATTRIBUTES

Product		L	A	B	
6MV-6	6 mm	92 mm	3.7 mm	15 mm	25 g
6MV-7	7 mm	92 mm	3.7 mm	17.5 mm	30 g
6MV-8	8 mm	92 mm	4 mm	18 mm	40 g
6MV-9	9 mm	98 mm	4 mm	21 mm	45 g
6MV-10	10 mm	108 mm	5 mm	24 mm	55 g
6MV-11	11 mm	116 mm	5 mm	26 mm	60 g
6MV-12	12 mm	125 mm	5.5 mm	28 mm	70 g
6MV-13	13 mm	135 mm	5.5 mm	31 mm	75 g
6MV-14	14 mm	140 mm	6 mm	31 mm	85 g
6MV-15	15 mm	150 mm	6 mm	33 mm	90 g
6MV-16	16 mm	157 mm	6.5 mm	34 mm	105 g
6MV-17	17 mm	162 mm	6.5 mm	37 mm	120 g
6MV-18	18 mm	170 mm	7 mm	39 mm	145 g
6MV-19	19 mm	175 mm	7 mm	42 mm	150 g
6MV-20	20 mm	180 mm	7.5 mm	43 mm	170 g
6MV-21	21 mm	184 mm	7.5 mm	46 mm	205 g
6MV-22	22 mm	193 mm	7.5 mm	47 mm	215 g
6MV-23	23 mm	203 mm	8 mm	49 mm	220 g
6MV-24	24 mm	210 mm	8.5 mm	51 mm	275 g
6MV-27	27 mm	225 mm	9.5 mm	59 mm	370 g
6MV-30	30 mm	240 mm	10 mm	63 mm	470 g
6MV-32	32 mm	250 mm	10 mm	68 mm	530 g

