



2MV


절연 오프셋 링 스패너



PRODUCT DETAILS

- 딥 코팅 절연
- 3중 안전 컬러 코드 절연
- IEC 60900에 따라 최대 1000V의 라이브 장비 작업용
- ISO 691에 따른 개방 공차
- 12 포인트 Dynamic-Drive™ 프로파일
- 크롬 도금 및 부식 방지 처리 마감

- 고성능 합금강으로 제작
- 안전, 위험 또는 높은 위험을 나타내는 다양한 색상의 3중 코팅. 손잡이 가장자리를 더욱 보호하기 위해 검은색으로 된 네 번째 코팅이 추가됨
- 보호 기능뿐만 아니라 시각적 경고 시스템 제공
- 외부 절연층이 손상되면 그 아래의 밝은 색이 눈에 띄어 사용자에게 경고함
- 제조 사이클이 끝날 때 모든 공구는 10.000V에서 10초 동안 테스트됨.



Follow the Fish!



PRODUCT ATTRIBUTES

Product		L	A	B	
2MV-6	6.0 mm	140 mm	5 mm	14 mm	50 g
2MV-7	7.0 mm	140 mm	6 mm	16 mm	55 g
2MV-8	8.0 mm	150 mm	6 mm	17 mm	70 g
2MV-9	9.0 mm	155 mm	6.5 mm	18 mm	75 g
2MV-10	10.0 mm	160 mm	7 mm	18 mm	80 g
2MV-11	11.0 mm	170 mm	7.5 mm	23 mm	90 g
2MV-12	12.0 mm	180 mm	8 mm	22 mm	100 g
2MV-13	13.0 mm	180 mm	8.5 mm	23 mm	105 g
2MV-14	14.0 mm	190 mm	8.5 mm	26 mm	130 g
2MV-15	15.0 mm	195 mm	9.5 mm	28 mm	140 g
2MV-16	16.0 mm	200 mm	9.5 mm	29 mm	150 g
2MV-17	17.0 mm	205 mm	10 mm	30 mm	160 g
2MV-18	18.0 mm	215 mm	10.5 mm	30 mm	210 g
2MV-19	19.0 mm	225 mm	11 mm	34 mm	230 g
2MV-21	21.0 mm	235 mm	12 mm	38 mm	280 g
2MV-22	22.0 mm	245 mm	12 mm	36 mm	300 g
2MV-23	23.0 mm	255 mm	13 mm	40 mm	320 g
2MV-24	24.0 mm	265 mm	13 mm	40 mm	350 g

