



3718 A LSA 블록용 삽입 도구

PRODUCT DETAILS

- 모든 일반적인 LSA 시리즈의 배선에 사용
- 도체 직경 0.35 - 0.9 mm 또는 와이어 직경 0.7 - 2.6mm의 와이어를 LSA 패널 또는 블록에 배선할 수 있습니다.
- 공구를 가볍게 밀면 와이어가 한 번에 삽입되고 절단됩니다. 수동으로 피복을 벗기거나 나사를 조일 필요가 없습니다.
- 와이어 끝을 자르고 싶지 않을 때 필요한 경우 통합 가위를 비활성화 할 수 있습니다.
- 센서는 와이어가 접점에 충분히 밀려있을 때만 가위가 활성화되도록합니다.
- 접점의 이중 배선의 경우 센서를 비활성화 (OFF)할 수 있습니다.
- 이 도구에는 LSA 접점에서 와이어를 제거하기 위한 개폐식 후크와 장착 브래킷에서 LSA 모듈을 풀 수있는 개폐식 잠금 해제 블레이드가 내장되어 있습니다.
- 도구는 최대 20 만 배선 작업에 대해 테스트되었습니다. (0.4 mm 와이어 직경)

PRODUCT ATTRIBUTES

Product			
3718 A	0,7-2,6 mm	185 mm	60 g

