



BBT60A

Digitale accutester, 12 V



PRODUCTGEGEVENS

- Snelle, veilige en eenvoudige manier van testen. Geeft snel een accuraat resultaat van de status van de accu
- Door zijn gepatenteerde "Single Load, Dynamic Resistance Technology" biedt de accutester zeer nauwkeurige testresultaten in het voertuig, waarbij de echte omstandigheden van de geteste accu worden weergegeven
- Geschikt voor het testen van Start & Stop-accu's van 12 V
- Het lezen van waarden in mΩ, essentiële gegevens voor een nauwkeurige beoordeling van de gezondheidstoestand van Start&Stop-batterijen.
- Geen interne batterijen nodig voor gebruik
- Capaciteit
 - - standaard 12V-accu's
 - - 12V- en 24V-laad-/startsystemen
 - - Traditionele vloeistofaccu's VRLA (AGM Flat plate en Spiral / GEL) en Start & Stop EFB- en AGM-accu's
 - - Werkbereik (SAE): 40 - 2.000 CCA
 - - Voltmeterbereik: 8 V - 31,5 V
 - - Voldoet aan accubeoordelingssysteem SAE, DIN, EN, IEC EN JIS
- Testresultaten
 - - GOED & GESLAAGD
 - - GOED & OPLADEN
 - - OPLADEN & HERTESTEN
 - - SLECHT & VERVANGEN
 - - SLECHTE CEL & VERVANGEN
 - - Staat van het laden en algemene staat in percentage
- Led-display met achtergrondverlichting en 4 lijnen, om de cijfers gemakkelijk te lezen, zelfs in de donkerste omgevingen
- Geïsoleerde klemmen met een openingsbreedte van 22 mm
- Bedekt met rubberen beschermhoes
- Gebruikersinterface in het Engels, Frans, Spaans, Duits, Italiaans, Portugees, Nederlands, Russisch, Turks en Tsjechisch
- Door zijn gepatenteerde "Single Load, Dynamic Resistance Technology" biedt de accutester zeer nauwkeurige testresultaten in het voertuig, waarbij de echte omstandigheden van de geteste accu worden weergegeven

Follow the Fish!



PRODUCTKENMERKEN

Product							
BBT60A	12 V	40 - 2000 A·h	X	50 °C	X	27 x 95 x 135 mm	0.268 kg

