

D-DD/S20

1/2" Kraftpipesett med firkantinnfestning og metrisk sekskantprofil, i fosfatert utførelse - 20 deler

PRODUKTDETALJER

- K7801M 1/2" kraftpiper 10 mm, 11 mm, 12 mm, 13 mm, 14 mm, 15 mm, 16 mm, 17 mm, 18 mm, 19 mm
- K7806M 1/2" lange kraftpiper 10 mm, 11 mm, 12 mm, 13 mm, 14 mm, 15 mm, 16 mm, 17 mm, 18 mm, 19 mm
- For bruk med maskiner
- Bruk låsering for maksimal sikkerhet
- Fosfatert utførelse
- Høykvalitets legert stål
- Dynamic-Drive™-profil som beskytter muttere, skruer og verktøy mot unødvendig slitasje og skade
- Boks i HDPE-plast med to-komponents håndtak
- Standard på innfestning: DIN 3121-G 12,5 ISO 1174
- Standarder: DIN 3129, ISO 2725

PRODUKTEGENSKAPER

Produkt			g
D-DD/S20	20	100 x 215 x 375 mm	4765 g

FAST INNHOLD



Kraftpipe med 1/2" firkantinnfestning, 10 mm sekskant og fosfatert utførelse
K7801M-10



Kraftpipe med 1/2" firkantinnfestning, 11 mm sekskant og fosfatert utførelse
K7801M-11



Kraftpipe med 1/2" firkantinnfestning, 12 mm sekskant og fosfatert utførelse
K7801M-12



Kraftpipe med 1/2" firkantinnfestning, 13 mm sekskant og fosfatert utførelse
K7801M-13



Kraftpipe med 1/2" firkantinnfestning, 14 mm sekskant og fosfatert utførelse
K7801M-14



Kraftpipe med 1/2" firkantinnfestning, 15 mm sekskant og fosfatert utførelse
K7801M-15



Kraftpipe med 1/2" firkantinnfestning, 16 mm sekskant og fosfatert utførelse
K7801M-16



Kraftpipe med 1/2" firkantinnfestning, 17 mm sekskant og fosfatert utførelse
K7801M-17



Kraftpipe med 1/2" firkantinnfestning, 18 mm sekskant og fosfatert utførelse
K7801M-18



Kraftpipe med 1/2" firkantinnfestning, 19 mm sekskant og fosfatert utførelse
K7801M-19



Kraftpipe med 1/2" firkantinnfestning, 10 mm sekskant og fosfatert utførelse
K7806M-10



Kraftpipe med 1/2" firkantinnfestning, 11 mm sekskant og fosfatert utførelse
K7806M-11



Kraftpipe med 1/2" firkantinnfestning, 12 mm sekskant og fosfatert utførelse
K7806M-12



Kraftpipe med 1/2" firkantinnfestning, 13 mm sekskant og fosfatert utførelse
K7806M-13



Kraftpipe med 1/2" firkantinnfestning, 14 mm sekskant og fosfatert utførelse
K7806M-14



Kraftpipe med 1/2" firkantinnfestning, 16 mm sekskant og fosfatert utførelse
K7806M-16



Kraftpipe med 1/2" firkantinnfestning, 17 mm sekskant og fosfatert utførelse
K7806M-17



Kraftpipe med 1/2" firkantinnfestning, 18 mm sekskant og fosfatert utførelse
K7806M-18



Kraftpipe med 1/2" firkantinnfestning, 19 mm sekskant og fosfatert utførelse
K7806M-19