



## **3868 Carbide Triple Set® TSS** **Allsidig slipt carbide** **båndsaagblad**

### PRODUKTDETALJER







- Hårdmetallblad for høyeffektiv kapping av vanskelige eller slipende materialer der vibrasjoner kan være et problem
- Vikkede tenner eliminerer vibrasjon og støy, spesielt på ustabile maskiner
- 10° positiv sponvinkel for raskere saging og økt produktivitet
- Patentert bladsliping gir trippelsponblad med vikkede tenner
- Gir klaring for god sponfjerning
- Spesialutviklet for produksjonssaging av rustfritt stål
- Betydelig forbedret bladlevetid
- Nøyaktig samme blad som TSX, men TSS er et forhåndsinnkjørt blad som bruker en patentert metode til å unngå innkjøring
- "Triple set"-tannform og god klaring for bladrygg bidrar til å eliminere tannbrudd
- Kantene kan motstå de høye støtkreftene ved båndsaging uten at de brekker eller skaller av
- Utvalgt hårdmetalltupp for slitestyrke, bestandighet og holdbarhet gir dokumentert dramatisk økt produktivitet
- Standardmål som passer alle typer båndsaagmaskiner uten modifikasjoner
- Tennene er vikkert for god spontransport og lang levetid
- Reduserer vibrasjoner og har ekstremt lave støynivåer



**Follow the Fish!**



PRODUKTEGENSKAPER

Produkt						
<b>3868-27-0.9-TSS-3/4</b>	27 mm	1 in	0.9 mm	0.035 in	3/4	TSS
<b>3868-34-1.1-TSS-2/3</b>	34 mm	1-1/4 in	1.1 mm	0.042 in	2/3	TSS
<b>3868-34-1.1-TSS-3/4</b>	34 mm	1-1/4 in	1.1 mm	0,043 in	3/4	TSS
<b>3868-41-1.3-TSS-1.4/2</b>	41 mm	1-1/2 in	1.3 mm	0.050 in	1.4/2	TSS
<b>3868-41-1.3-TSS-2/3</b>	41 mm	1-1/2 in	1.3 mm	0.050 in	2/3	TSS
<b>3868-54-1.6-TSS-1/1.25</b>	54 mm	2 in	1.6 mm	0.062 in	1/1.25	TSS
<b>3868-54-1.6-TSS-1.4/2</b>	54 mm	2 in	1.6 mm	0.062 in	1.4/2	TSS
<b>3868-54-1.6-TSS-2/3</b>	54 mm	2 in	1.6 mm	0.062 in	2/3	TSS
<b>3868-67-1.6-TSS-.7/1</b>	67 mm	2-5/8 in	1.6 mm	0.062 in	0.7/1	TSS
<b>3868-67-1.6-TSS-1/1.25</b>	67 mm	2-5/8 in	1.6 mm	0.062 in	1/1.25	TSS
<b>3868-67-1.6-TSS-1.4/2</b>	67 mm	2-5/8 in	1.6 mm	0.062 in	1.4/2	TSS
<b>3868-67-1.6-TSS-2/3</b>	67 mm	2-5/8 in	1.6 mm	0.062 in	2/3	TSS

Follow the Fish!

