



BH5DP1000QA

Podnośnik hydrauliczny do przekładni 1000kg










DANE PRODUKTÓW

- Używany w kanałach, pod podnośnikami windowymi, do demontażu, montażu i transportowania
- Funkcja szybkiego podejścia - przy zaledwie 36 ruchach osiąga pełną wysokość dzięki pompie 2 prędkościowej
- Duży i wygodny pedał ułatwiający podnoszenie z prawej lub lewej strony
- Siodło może być ustawione do góry nogami, a przy dodaniu naszych standardowych nakładek gumowych BH11500-04 i BH11500-05 (opcjonalnie) podnośnika można używać do podnoszenia różnych elementów samochodowych takich jak: wydech, zbiornik paliwa, sprężyn zawieszenia lub piast przy demontażu
- Solidne stalowe koła skrętne (75mm) pokryte PU (2 z hamulcem) o dużej trwałości optymalnej zwrotności
- Szeroka podstawa zwiększa stabilność podczas podnoszenia i manewrowania
- Obniżanie mechanizmu następuje po zwolnieniu pedału nożnego; pozwala użytkownikowi zachować wolne ręce do innych czynności
- Rodowane i chromowane tłoczki
- Certyfikowany zgodnie z 2006/42/EC + BS EN1494
- Opcjonalnie: BH5US1000 - żyroskopowe, nastawne siodło z łańcuchami o udźwigu 1000kg

Follow the Fish!



CHARAKTERYSTYKA PRODUKTU

| Produkt |  |  |  |  |  |  |  |
|--------------------|---|---|---|---|---|---|---|
| BH5DP1000QA | 1000 kg | 899 mm | 1899 mm | 1389 mm | 36 | 75,9 cm | 61 kg |

Follow the Fish!

