



TAHBE8610S-TAHBE8620S

Wkrętak izolowany ERGO™ do śrub Phillipsa z pętlą kevlarową. Gotowy do prac na wysokościach



DANE PRODUKTÓW

- Wkrętak izolowany ERGO™ do śrub z Kevlar string
- Kevlarowa pętla odporna jest również na ogień
- Wkrętak izolowany ERGO™ do śrub Phillipsa zaprojektowany zgodnie z naukową koncepcją i procesem ERGO™
- Do pracy pod napięciem do 1000V
- ISO 8764, IEC 60900, VDE certyfikat
- 3 komponentowa rękojeść dla maksymalnego komfortu i siły
- Grot z wysokiej jakości stali stopowej
- Łatwa identyfikacja końcówki dzięki kolorowemu oznaczeniu na zaokrąglonej części rękojeści
- Zgodność z najlepszymi praktykami DROPS



CHARAKTERYSTYKA PRODUKTU

Produkt						
TAHBE-8610S	PH1	80 mm	122 mm	27 mm	202 mm	70 g
TAHBE-8620S	PH2	100 mm	122 mm	36 mm	222 mm	108 g
TAHBE-8630S	PH3	150 mm	122 mm	36 mm	272 mm	170 g
TAHBE-8640S	PH4	190 mm	165 mm	36 mm	350 mm	240 g

Follow the Fish!

