



K7801Z

Nasadka sześciokątna, 1/2"



DANE PRODUKTÓW

- Wykonane wg norm DIN 3129 / ISO 2725
- Nasadka uderowa, sześciokątna, stalowa.
- Prowadzenie: 1/2" DIN 3121-G 12,5, ISO 1174.
- Wykończenie: oksydowanie
- Materiał: wysokiej jakości stal stopowa, idealna do użytku uderowego
- Do maszyn
- W celu zapewnienia maksymalnego bezpieczeństwa należy użyć sprężyn zaciskowych



Follow the Fish!



CHARAKTERYSTYKA PRODUKTU

Produkt							
K7801Z-3/8	3/8 in	38 mm	17 mm	25 mm	12 mm	K560F-4	80 g
K7801Z-7/16	7/16 in	38 mm	18.5 mm	20 mm	12 mm	K560F-4	70 g
K7801Z-1/2	1/2 in	38 mm	20.5 mm	25 mm	12 mm	K560F-4	85 g
K7801Z-9/16	9/16 in	38 mm	22.5 mm	25 mm	12 mm	K560F-4	80 g
K7801Z-5/8	5/8 in	38 mm	25 mm	30 mm	12 mm	K560F-5	120 g
K7801Z-11/16	11/16 in	38 mm	26.5 mm	30 mm	13 mm	K560F-5	130 g
K7801Z-3/4	3/4 in	40 mm	29 mm	30 mm	13 mm	K560F-5	130 g
K7801Z-13/16	13/16 in	38 mm	30 mm	29 mm	13 mm	K560F-5	120 g
K7801Z-7/8	7/8 in	40 mm	33 mm	30 mm	13 mm	K560F-5	165 g
K7801Z-15/16	15/16 in	39 mm	35 mm	30 mm	13 mm	K560F-5	160 g
K7801Z-1	1 in	45 mm	36.5 mm	30 mm	14 mm	K560F-5	180 g
K7801Z-1.1/16	1 1/16 in	46 mm	39 mm	30 mm	16 mm	K560F-5	185 g
K7801Z-1.1/8	1 1/8 in	46 mm	41 mm	30 mm	16 mm	K560F-5	200 g
K7801Z-1.1/4	1 1/4 in	51 mm	44.2 mm	30 mm	18 mm	K560F-5	245 g
K7801Z-1.5/16	1 5/16 in	46 mm	44.8 mm	30 mm	20 mm	K560F-5	250 g
K7801Z-1.3/8	1 3/8 in	50 mm	47.8 mm	30 mm	26 mm	K560F-5	300 g
K7801Z-1.7/16	1 7/16 in	50 mm	49.8 mm	30 mm	26 mm	K560F-5	330 g
K7801Z-1.1/2	1 1/2 in	50 mm	51.8 mm	30 mm	26 mm	K560F-5	310 g

Follow the Fish!



Contact: info@bahco.com / www.bahco.com