



4528M

Ściągacz trójramienny wzmocniony



DANE PRODUKTÓW

- Ściągacz trójramienny wzmocniony
- Wykończenie: galwanizowany
- Materiał: stal specjalna
- Polecany szczególnie do łożysk kulkowych, kół zębatach itp.
- Korpus zapasowy
- 4528M1/B do 4528M1
- 4528M2/B do 4528M2
- 4528M345/B do 4528M3, 4528M-4 i 4528M-5
- 4537K-4528MK: ramię zapasowe
- Śruba zapasowa
- 4532-OAB/S do 4528M1 (M14x1.5x135, SW 17, 190 g)
- 4519-1/S do 4528M2 (M18x1.5x240, SW 19, 485 g)
- 4519-2/S do 4528M3, 4528M4 i 4528M5 (G1/2"x14x270, SW 22, 730 g)



Follow the Fish!



CHARAKTERYSTYKA PRODUKTU

Produkt	A	B					
4528M1	20-170 mm	130 mm	4 to	40 kN	M14x1.5x135 mm	17 mm	1250 g
4528M2	20-230 mm	200 mm	4.5 to	45 kN	M18x1.5x240 mm	19 mm	3050 g
4528M3	50-300 mm	250 mm	10 to	100 kN	G1/2"x14x270 mm	22 mm	7000 g
4528M4	50-350 mm	350 mm	10 to	100 kN	G1/2"x14x270 mm	22 mm	8300 g
4528M5	50-400 mm	400 mm	12 to	120 kN	G1/2"x14x270 mm	22 mm	8720 g

Follow the Fish!



Contact: info@bahco.com / www.bahco.com