



**3868-67-1.6-TSS-1.4/2**

**Piła węglkowa TSS**

## DANE PRODUKTÓW

- Do cięcia produkcyjnego małych i dużych materiałów trudno obrabialnych
- Potrójne rozwidzenie zębów eliminuje efekt ich wyłamywania
- Węglkowe końcówki zębów szczególnie odporne na ścieranie o zwiększonej trwałości
- Odpowiednia geometria i ustawienie zębów zapewnia wydajne odprowadzanie wiórów i zwiększa żywotność taśmy
- Szerokość i grubość taśmy odpowiednie do większości nie modyfikowanych przecinarek
- Do wydajnego cięcia trudnych w obróbce i wibrujących materiałów
- Taśma posiada zęby dotarte na etapie produkcji i pozwala na uzyskanie wysokich parametrów cięcia od razu po założeniu taśmy na maszynę
- Odpowiednia do przecinania stali nierdzewnych
- Wyjątkowo cicha



## CHARAKTERYSTYKA PRODUKTU

| Produkt                      |  |  |  |  |  |  |
|------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>3868-67-1.6-TSS-1.4/2</b> | 67 mm                                                                               | 2-5/8 in                                                                            | 1.6 mm                                                                               | 0.062 in                                                                              | 1.4/2                                                                                 | TSS                                                                                   |

**Follow the Fish!**

