



**NS228**

**Nasadki nieiskrzące 1", AL-BR**



## DANE PRODUKTÓW

- Standardowej długości nasadki nieiskrzące z mocowaniem kwadratowym 1"
- Profil 6-kątny w wymiarach metrycznych
- Materiał: brąz aluminiowy
- Nieiskrzące
- Kute
- Zgodność z ISO 2725/1174
- Aby uzyskać więcej informacji na temat ograniczeń użytkowania materiałów nieiskrzących, należy zapoznać się z odpowiednimi certyfikatami



**Follow the Fish!**



## CHARAKTERYSTYKA PRODUKTU

| Produkt         |  | <b>L</b> | <b>D1</b> | <b>D2</b> | <b>T</b> |  |
|-----------------|-----------------------------------------------------------------------------------|----------|-----------|-----------|----------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>NS228-22</b> | 22 mm                                                                             | 55 mm    | 34 mm     | 48 mm     | 25 mm    | 336 g                                                                               |
| <b>NS228-24</b> | 24 mm                                                                             | 55 mm    | 36 mm     | 48 mm     | 25 mm    | 370 g                                                                               |
| <b>NS228-26</b> | 26 mm                                                                             | 55 mm    | 38 mm     | 48 mm     | 25 mm    | 360 g                                                                               |
| <b>NS228-27</b> | 27 mm                                                                             | 55 mm    | 40 mm     | 48 mm     | 25 mm    | 380 g                                                                               |
| <b>NS228-28</b> | 28 mm                                                                             | 55 mm    | 42 mm     | 48 mm     | 25 mm    | 390 g                                                                               |
| <b>NS228-29</b> | 29 mm                                                                             | 55 mm    | 43 mm     | 48 mm     | 25 mm    | 400 g                                                                               |
| <b>NS228-30</b> | 30 mm                                                                             | 60 mm    | 44 mm     | 48 mm     | 25 mm    | 420 g                                                                               |
| <b>NS228-31</b> | 31 mm                                                                             | 60 mm    | 46 mm     | 48 mm     | 25 mm    | 430 g                                                                               |
| <b>NS228-32</b> | 32 mm                                                                             | 60 mm    | 48 mm     | 48 mm     | 25 mm    | 460 g                                                                               |
| <b>NS228-34</b> | 34 mm                                                                             | 60 mm    | 48 mm     | 50 mm     | 25 mm    | 460 g                                                                               |
| <b>NS228-36</b> | 36 mm                                                                             | 65 mm    | 48 mm     | 52 mm     | 30 mm    | 530 g                                                                               |
| <b>NS228-38</b> | 38 mm                                                                             | 65 mm    | 50 mm     | 55 mm     | 30 mm    | 545 g                                                                               |
| <b>NS228-41</b> | 41 mm                                                                             | 70 mm    | 50 mm     | 58 mm     | 35 mm    | 650 g                                                                               |
| <b>NS228-46</b> | 46 mm                                                                             | 75 mm    | 52 mm     | 64 mm     | 40 mm    | 755 g                                                                               |
| <b>NS228-50</b> | 50 mm                                                                             | 75 mm    | 52 mm     | 68 mm     | 40 mm    | 840 g                                                                               |
| <b>NS228-55</b> | 55 mm                                                                             | 80 mm    | 52 mm     | 74 mm     | 45 mm    | 1025 g                                                                              |
| <b>NS228-60</b> | 60 mm                                                                             | 85 mm    | 53 mm     | 81 mm     | 45 mm    | 1280 g                                                                              |
| <b>NS228-65</b> | 65 mm                                                                             | 90 mm    | 56 mm     | 88 mm     | 45 mm    | 1545 g                                                                              |
| <b>NS228-70</b> | 70 mm                                                                             | 90 mm    | 60 mm     | 95 mm     | 45 mm    | 1970 g                                                                              |
| <b>NS228-75</b> | 75 mm                                                                             | 95 mm    | 65 mm     | 103 mm    | 45 mm    | 2200 g                                                                              |
| <b>NS228-80</b> | 80 mm                                                                             | 95 mm    | 65 mm     | 110 mm    | 45 mm    | 2750 g                                                                              |

