



B150TORX

Wkrętaki izolowane TORX

DANE PRODUKTÓW

- Wkrętak izolowany do śrub Torx
- Do prac z napięciem do 1000V
- Rękojeść: 2-komponentowy uchwyt z pionowymi rowkami na wygodny chwyt i maksymalną transmisję siły. Powierzchnia antypoślizgowa
- Stałe oznakowanie na uchwycie do szybkiej identyfikacji końcówki
- Końcówka; wykonana z wysoko wydajnej stali. Chromowane i całkowicie utwardzone. Czarne wykończenie końcówki większej dokładności
- Znakowanie: nr katalogowy i rozmiar końcówki jest znakowany laserowo dla łatwiejszej identyfikacji
- ISO 8764/DIN 5260
- Testowany indywidualnie i certyfikowany zgodnie z IEC 60900
- SB: opakowanie detaliczne



CHARAKTERYSTYKA PRODUKTU

Produkt							
B150.010.100	T10	2.72 mm	100 mm	24.5 mm	95 mm	195 mm	38 g
B150.015.125	T15	3.26 mm	125 mm	24.5 mm	95 mm	220 mm	66 g
B150.020.125	T20	3.84 mm	125 mm	24.5 mm	95 mm	220 mm	70 g
B150.025.150	T25	4.40 mm	150 mm	30 mm	105 mm	255 mm	90 g
SB150.010.100	T10	2.72 mm	100 mm	25.5 mm	95 mm	195 mm	42 g
SB150.015.125	T15	3.26 mm	125 mm	24.5 mm	95 mm	220 mm	70 g
SB150.020.125	T20	3.84 mm	125 mm	24.5 mm	95 mm	220 mm	74 g
SB150.025.150	T25	4.40 mm	150 mm	30 mm	105 mm	255 mm	94 g

