



6873N-6880N

Mechaniczny wkrętak dynamometryczny, 1/4"



DANE PRODUKTÓW

- Sprzęgło uniemożliwiające przekroczenie ustawionego momentu
- Zakres pracy w przedziale od 7 do 450 cN.m
- Kierunek dokręcania w prawo. Wkrętak można stosować do odkręcania śrub bez zagrożenia dla wewnętrznego mechanizmu
- Mechanizm klikowy sygnalizuje osiągnięcie momentu przez przeskok i dźwięk
- Wyjście sześciokątne, magnetyczne.
- Przejściówka do zabieraka kwadratowego 1/4" w zestawie
- Całkowicie metalowa, trójpłaszczyznowa rękojeść
- Dokładność $\pm 6\%$ w prawo
- Dostarczane w półprzezroczystym, kwadratowym etui
- Na życzenie, klucz może zostać ustawiony na żądany moment, z potwierdzeniem tego świadectwem kalibracji spełniającym międzynarodowe normy
- ISO 6789
- Made in USA



Follow the Fish!



CHARAKTERYSTYKA PRODUKTU

Produkt				A	B	C	D	
6876N	7-70 cNM	1/4 in	1/4 in	145 mm	18.2 mm	30 mm	9.6 mm	0.2 kg
6878N	15-170 cNM	1/4 in	1/4 in	155 mm	18.2 mm	30 mm	9.6 mm	0.220 kg
6880N	45-450 cNM	1/4 in	1/4 in	170 mm	18.2 mm	31 mm	9.6 mm	0.280 kg

Follow the Fish!

