



4533

Ściągacze trójramienne



DANE PRODUKTÓW

- Ściągacze: trójramienny i wieloramienny
- Może być używany jako dwu-, trzy-, cztero-ramienny ściągacz z uwagi na wymienne i nastawne ramiona
- Ramiona mogą być przesuwane promieniowo i zablokowane w odpowiadającej nam pozycji.
- Ściągacz może być używany jako wewnętrzny i zewnętrzny dzięki obracany dwukierunkowo szczękom
- 4533HP: system hydrauliczny
- 4533M: system mechaniczny z bardzo wytrzymałym, hartowanym indukcyjnie wrzecionem
- 4533HP/S: trzpień męski z gwintem: G1" x 11 x 170 (całkowita długość 452 mm)
- 4533M/S: trzpień męski z gwintem: G1" x 11 x 365
- 4533HPK i 4533MK: zestaw 3 ramion zapasowych



Follow the Fish!



CHARAKTERYSTYKA PRODUKTU

Produkt	a	b				
4533HP	150-700 mm	185 mm	70 N·m	15 to	150 kN	47100 g
4533M	150-700 mm	200 mm	400 N·m	15 to	150 kN	42500 g
4533HPK		185 mm				8690 g
4533MK		200 mm				6500 g
4533HP/S						3500 g
4533M/S						2550 g

