



## **A7410DM** **Nasadki dwunastokątne 3/8"** **metryczne**

### DANE PRODUKTÓW

- Stosowane do nakrętek i śrub używanych w przemyśle lotniczym
- Nie nadają się do pracy maszynowej lub z elektronarzędziami
- Wysoko polerowane wykończenie
- Stal wysokostopowa
- Mniejsze zużycie nakrętki dzięki profilowi Dynamic-Drive™
- Maksymalny rozkład obciążenia i momentu obrotowego dzięki dodatkowej powierzchni bocznej
- Cienkościenne dla lepszej dostępności
- Metryczne, rozmiary w mm
- Normy: ISO 1174 i DIN 3120

### CHARAKTERYSTYKA PRODUKTU

| Produkt           |       | <b>L</b> | <b>D1</b> | <b>D2</b> | <b>T</b> |      |
|-------------------|-------|----------|-----------|-----------|----------|------|
| <b>A7410DM-10</b> | 10 mm | 55.9 mm  | 11.4 mm   | 19 mm     | 6 mm     | 57 g |
| <b>A7410DM-11</b> | 11 mm | 55.9 mm  | 15.7 mm   | 19 mm     | 7.6 mm   | 57 g |
| <b>A7410DM-12</b> | 12 mm | 55.9 m   | 18 mm     | 19 mm     | 8.7 mm   | 65 g |
| <b>A7410DM-13</b> | 13 mm | 55.9 m   | 18 mm     | 19 mm     | 8.7 mm   | 68 g |
| <b>A7410DM-14</b> | 14 mm | 55.9 mm  | 16.6 mm   | 19 mm     | 10.7 mm  | 70 g |
| <b>A7410DM-15</b> | 15 mm | 55.9 mm  | 21.2 mm   | 19 mm     | 12.2 mm  | 70 g |
| <b>A7410DM-16</b> | 16 mm | 55.9 m   | 21.2 mm   | 19 mm     | 12.2 mm  | 70 g |
| <b>A7410DM-17</b> | 17 mm | 57.8 m   | 23.6 mm   | 19 mm     | 13.8 mm  | 75 g |
| <b>A7410DM-18</b> | 18 mm | 57.8 m   | 23.6 mm   | 19 mm     | 13.8 mm  | 75 g |
| <b>A7410DM-19</b> | 19 mm | 59.9 m   | 25.2 mm   | 19 mm     | 15.5 mm  | 80 g |

**Follow the Fish!**

