



**4528M5**

## **Extractor de três braços**



### DETALHES DO PRODUTO






- Extrator: 3 braços - de alta resistência
- Acabamento: galvanizado
- Material: aço especial
- Especialmente adequado para puxar rolamentos, polias, engrenagens, etc. l. corpo de substituição
- 4528M1/B para 4528M1
- 4528M2/B para 4528M2
- 4528M345/B para 4528M3, 4528M-4 e 4528M-5
- 4537K-4528MK: braço de substituição
- Fuso de substituição
- 4532-OAB/S para 4528M1 (M14x1,5x135, SW 17, 190 g)
- 4519-1/S para 4528M2 (M18x1,5x240, SW 19, 485 g)
- 4519-2/S para 4528M3, 4528M4 e 4528M5 (G1/2"x14x270, SW 22, 730 g)



**Follow the Fish!**



## ATRIBUTOS DO PRODUTO

| Produto       | A         | B      |  |  |  |  |  |
|---------------|-----------|--------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>4528M5</b> | 50-400 mm | 400 mm | 12 to                                                                             | 120 kN                                                                            | G1/2"x14x270 mm                                                                     | 22 mm                                                                               | 8720 g                                                                              |

Follow the Fish!

