



BMMTRMS1

Multímetro digital, auto, True RMS 1000 V e ligação ao PC



DETALHES DO PRODUTO

- Preciso e fiável, o multímetro digital BMMTRMS1 da Bahco é a solução perfeita para utilizadores que procurem um verificador de utilização fácil e segura para medir a tensão CA/CC, amperagem, frequência, resistência, capacitância, continuidade, polaridade e temperatura
- Inclui:
 - Saco para multímetro com suporte de correia do multímetro
 - Conjunto de fios de sonda de silicone de teste de agulha com 1 m de comprimento: Cat III 1000 V, 10 A
 - Pinças de cobre acionadas por mola de conjuntos de fios de sonda de teste de pinças crocodilo com uma abertura de maxilar de 12,7 mm (0,5 polegadas) de largura e dentes serrilhados com 1 m de comprimento: Cat III 1000 V, 10 A
 - Fio de sonda de sensor de temperatura com 1 m de comprimento
 - Cabo USB de conectividade PC-multímetro com 1,2 m de comprimento
 - Unidade de memória USB carregada com software de conectividade PC Link e manual do utilizador nos seguintes 12 idiomas: inglês, francês, espanhol, sueco, turco, russo, português, italiano, grego, esloveno, checo e polaco
 - Relatório de calibração
 - 1 bateria de 6F22(9 V) incluída
 - Especificações:
 - Verdadeira medição de RMS
 - Função de tensão sem contacto
 - Medição relativa
 - Desligar automático
 - Retenção de dados
 - Função de retroiluminação
- Intervalo automático/manual
- Indicação de polaridade
- Teste de diodo
- Teste de continuidade
- Indicação de potência de bateria baixa
- Gama de tensão CC: 600 mV \pm 0,5%, 6 V/60 V/600 V \pm 0,8%, 1000 V \pm 1,0%
- Gama de tensão CA: 600 mV/6 V/600 V \pm 1,0%, 1000 V \pm 1,5%
- Corrente CC: 600 μ A/6 mA/60 mA/600 mA 6 A/10 A \pm 1,5%
- Classificação CAT: CATIII 1000 V CATIV 600 V
- Resistência: 600 Ω /6 K Ω /60 K Ω /600 K Ω /6 M Ω \pm 0,5%, 60 M Ω \pm 1,5%
- Capacitância: 6 nF \pm 3,0%, 600 nF/6 μ F/60 μ F/300 μ F \pm 5,0%
- Frequência lógica: 10 Hz~1 MHz \pm (0,1% + 3)
- Frequência linear: 10 Hz~10KHz \pm (0,05% + +8)
- Ciclo de trabalho: 1%~99%
- Temperatura: -55 $^{\circ}$ C~1000 $^{\circ}$ C \pm (2% + 2)
- Proteção de fusíveis: 0,63 A/1000 V x 1 para gamas μ A e mA e 10 A/1000 V x 1 para gama de 10 A

Follow the Fish!



ATRIBUTOS DO PRODUTO

Produto		
BMMTRMS1	155 x 60 x 225 mm	0.8 kg

