

BMMTRMS1
Multímetro digital, auto, True RMS 1000 V e ligação ao PC

DETALHES DO PRODUTO

• Preciso e fiável, o multímetro digital BMMTRMS1 da Bahco é a solução perfeita para utilizadores que procurem um verificador de utilização fácil e segura para medir a tensão CA/CC, amperagem, frequência, resistência, capacitância, continuidade, polaridade e temperatura
• Inclui:
• Saco para multímetro com suporte de correia do multímetro
• Conjunto de fios de sonda de silicone de teste de agulha com 1 m de comprimento: Cat III 1000 V, 10 A
• Pinças de cobre acionadas por mola de conjuntos de fios de sonda de teste de pinças crocodilo com uma abertura de maxilar de 12,7 mm (0,5 polegadas) de largura e dentes serrilhados com 1 m de comprimento: Cat III 1000 V, 10 A
• Fio de sonda de sensor de temperatura com 1 m de comprimento
• Cabo USB de conectividade PC-multímetro com 1,2 m de comprimento
• Unidade de memória USB carregada com software de conectividade PC Link e manual do utilizador nos seguintes 12 idiomas: inglês, francês, espanhol, sueco, turco, russo, português, italiano, grego, esloveno, checo e polaco
• Relatório de calibração
• 1 bateria de 6F22(9 V) incluída
• Especificações:
• Verdadeira medição de RMS
• Função de tensão sem contacto
• Medição relativa
• Desligar automático
• Retenção de dados
• Função de retroiluminação
• Intervalo automático/manual
• Indicação de polaridade
• Teste de díodo
• Teste de continuidade
• Indicação de potência de bateria baixa
• Gama de tensão CC: 600 mV ± 0,5%, 6 V/60 V/600 V ± 0,8%, 1000 V ± 1,0%
• Gama de tensão CA: 600 mV/6 V/600 V ± 1,0%, 1000 V ± 1,5%
• Corrente CC: 600 uA/6 mA/60 mA/600 mA 6 A/10 A ± 1,5%
• Classificação CAT: CATIII 1000 V CATIV 600 V
• Resistência: 600 Ω/6 KΩ/60 KΩ/600 KΩ/6 MΩ ± 0,5%, 60 MΩ ± 1,5%
• Capacitância: 6 nF ± 3,0%, 600 nF/6 uF/60 uF/300 uF ± 5,0%
• Frequência lógica: 10 Hz~1 MHz ± (0,1% + 3)
• Frequência linear: 10 Hz~10KHz ± (0,05% + +8)
• Ciclo de trabalho: 1%~99%
• Temperatura: -55 °C~1000 °C ± (2% + 2)
• Proteção de fusíveis: 0,63 A/1000 V x 1 para gamas µA e mA e 10 A/1000 V x 1 para gama de 10 A

ATRIBUTOS DO PRODUTO

Produto		
BMMTRMS1	155 x 60 x 225 mm	0.8 kg