



## FF1A102

### Chaves boca luneta e alicates, 24 peças

#### DETALHES DO PRODUTO

- 7224 alicate bomba de água, 250 mm
- 2101G-180 alicate de corte lateral, 180 mm
- 2628G-180IP alicate combinado ERGO™
- 2800-180 alicate freios interiores, 180 mm, 19 mm a 60 mm
- 2890-180 alicate alicate freios interiores, 180 mm, 19 mm a 60 mm
- 2900-180 alicate freios exteriores, 180 mm, 19 mm a 60 mm
- 2990-180 alicate freios exteriores, 180 mm, 19 mm a 60 mm
- 111M chave combinada 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 21, 22, 24, 27, 30, 32 mm
- Oferece ferramentas manuais de primeira qualidade, armazenamento de ferramentas de qualidade e uma grande variedade de espumas para satisfazer todas as necessidades
- Espuma disponível com marcação a laser



#### ATRIBUTOS DO PRODUTO

Produto				
<b>FF1A102</b>	40 mm	543 mm	445 mm	4.3 kg

Follow the Fish!



## DEFINIR CONTEÚDO



**Chave mista offset**  
**111M-8**



**Chave mista offset**  
**111M-9**



**Chave mista offset**  
**111M-10**



**Chave mista offset**  
**111M-11**



**Chave mista offset**  
**111M-12**



**Chave mista offset**  
**111M-13**



**Chave mista offset**  
**111M-14**



**Chave mista offset**  
**111M-15**



**Chave mista offset**  
**111M-16**



**Chave mista offset**  
**111M-17**



**Chave mista offset**  
**111M-18**



**Chave mista offset**  
**111M-19**



**Chave mista offset**  
**111M-21**



**Chave mista offset**  
**111M-22**

**Follow the Fish!**





**Chave mista offset**  
**111M-24**



**Chave mista offset**  
**111M-27**



**Chave mista offset**  
**111M-32**



**Alicate de corte lateral - fosfatado**  
**2101G-180**



**Alicates universais ERGO™ com  
pegas de dois componentes e  
abertura automática e acabamento  
em fosfato(180 mm) Embalagem  
industrial**  
**2628 G-180IP**



**Alicate para freios interiores**  
**2800-180**



**Alicate para freios interiores**  
**2890-180**



**Ferramentas de reparação**  
**2900-180**



**Alicate para freios exteriores**  
**2990-180**



**Alicates de bomba de água**  
**7224**

