

BBRBB12
Purgador de travões elétrico de 12 V

DETALHES DO PRODUTO

• Purgador de travões com a possibilidade de escolha de modos de purga de impulso e contínua. Cumpre todos os requisitos dos fabricantes de automóveis
• Adequado para líquidos dos travões DOT3, DOT4 e DOT5.1
• Ligação à bateria de 12 V do veículo
• Pressão admissível de 0,2 bar a 3,5 bar para ambos os modos de purga, facilmente ajustável com o potenciómetro
• Máquina operada por uma só pessoa: oferece maior eficiência na oficina
• Bomba de purga de capacidade elevada
• Características de segurança
• • Sinal para ligação de polaridade invertida e nível baixo do líquido dos travões
• • O interruptor móvel interno nunca permitirá a entrada do ar no dispositivo e, como tal, no sistema de travões do veículo
• • O fusível de 6 A protege a eletrónica dos principais interruptores, bomba e dispositivos
• • O corpo em aço inoxidável protege contra líquidos de oficina corrosivos
• • Ligações rápidas com sistema “Antirretorno”
• Cabo de 4,6 metros com grampos isolados de amplitude de abertura de 20 mm
• Fornecido com um adaptador E20PW e uma garrafa de 1 L para líquido universal usado
• Depósito de 10 L para líquido dos travões novo com um visor para o nível de líquido dos travões armazenado
• Temperatura de funcionamento ideal: 10 °C < T < 30 °C
• Com certificado CE e marcação de número de série individualizado

ATRIBUTOS DO PRODUTO

Produto		V	mm		BAR	A	kg
BBRBB12	895 x 390 x 395 mm	12 V	4600 mm	X	0.2-3.5 bar	6 A	14.6 kg

Follow the Fish!