



## BBRBB12

### Purgador de travões elétrico de 12 V



#### DETALHES DO PRODUTO

- Purgador de travões com a possibilidade de escolha de modos de purga de impulso e contínua. Cumpre todos os requisitos dos fabricantes de automóveis
- Adequado para líquidos dos travões DOT3, DOT4 e DOT5.1
- Ligação à bateria de 12 V do veículo
- Pressão admissível de 0,2 bar a 3,5 bar para ambos os modos de purga, facilmente ajustável com o potenciômetro
- Máquina operada por uma só pessoa: oferece maior eficiência na oficina
- Bomba de purga de capacidade elevada
- Características de segurança
- Sinal para ligação de polaridade invertida e nível baixo do líquido dos travões
- O interruptor móvel interno nunca permitirá a entrada do ar no dispositivo e, como tal, no sistema de travões do veículo
- O fusível de 6 A protege a eletrónica dos principais interruptores, bomba e dispositivos
- O corpo em aço inoxidável protege contra líquidos de oficina corrosivos
- Ligações rápidas com sistema "Antirretorno"
- Cabo de 4,6 metros com grampos isolados de amplitude de abertura de 20 mm
- Fornecido com um adaptador E20PW e uma garrafa de 1 L para líquido universal usado
- Depósito de 10 L para líquido dos travões novo com um visor para o nível de líquido dos travões armazenado
- Temperatura de funcionamento ideal:  $10\text{ }^{\circ}\text{C} < T < 30\text{ }^{\circ}\text{C}$
- Com certificado CE e marcação de número de série individualizado

#### ATRIBUTOS DO PRODUTO

Produto					<b>BAR</b>		
<b>BBRBB12</b>	895 x 390 x 395 mm	12 V	4600 mm	X	0.2-3.5 bar	6 A	14.6 kg

Follow the Fish!

