



## R6725MK

### Jogo de ferramentas para refrigeração



#### DETALHES DO PRODUTO

- Conjunto de chaves de caixa de 1/4"
- Inclui roquete para refrigeração R6950
- Liga de aço de alto desempenho
- Acabamento de polimento fino
- Caixa de plástico
- Módulo em plástico
- ISO 1174
- DIN 3120



#### ATRIBUTOS DO PRODUTO

Produto				
<b>R6725MK</b>	175 mm	105 mm	26 mm	950 g

#### DEFINIR CONTEÚDO



**10 mm - Chaves de caixa quadradas com perfil quadrado no sistema métrico para chave de roquete para refrigeração 1/4"**  
**R6810M-10**



**3.4 mm - Chaves de caixa quadradas com perfil quadrado no sistema métrico para chave de roquete para refrigeração 1/4"**  
**R6810M-3,4**

Follow the Fish!





4 mm - Chaves de caixa quadradas com perfil quadrado no sistema métrico para chave de roquete para refrigeração 1/4"  
**R6810M-4**



4.5 mm - Chaves de caixa quadradas com perfil quadrado no sistema métrico para chave de roquete para refrigeração 1/4"  
**R6810M-4,5**



5 mm - Chaves de caixa quadradas com perfil quadrado no sistema métrico para chave de roquete para refrigeração 1/4"  
**R6810M-5**



6 mm - Chaves de caixa quadradas com perfil quadrado no sistema métrico para chave de roquete para refrigeração 1/4"  
**R6810M-6**



7 mm - Chaves de caixa quadradas com perfil quadrado no sistema métrico para chave de roquete para refrigeração 1/4"  
**R6810M-7**



8 mm - Chaves de caixa quadradas com perfil quadrado no sistema métrico para chave de roquete para refrigeração 1/4"  
**R6810M-8**



9 mm - Chaves de caixa quadradas com perfil quadrado no sistema métrico para chave de roquete para refrigeração 1/4"  
**R6810M-9**



Adaptador macho para macho de chave quadrada 1/4"  
**R6964A**



Adaptador fêmea para fêmea de chave quadrada 1/4"  
**R6967**



Chave de caixa, 6 faces  
**6700SM-7**



Chave de caixa, 6 faces  
**6700SM-8**



Chave de caixa, 6 faces  
**6700SM-10**



Roquete reversível para refrigeração  
**R6950**



Extensor 1/4"  
**6962**



Cardan universal  
**6966**



Extensão 1/4 150 mm  
**6960-6**

