




FF1A204LM

Conjunto de formões com martelos e limas em inserção de espuma marcada a laser 3/3 Fit&Go - 40 peças

DETALHES DO PRODUTO

- Inclui 40 peças
- 1-100-08-2-2 Manual com pega 8", corte 2
- 1-170-08-2-2 Triangular com pega 8", corte 2
- 1-210-08-2-2 Lima meia cana de 8", com cabo, picagem 2
- 1-230-08-2-2 Lima redonda de 8", com cabo, picagem 2
- Extrator de pernos 1418-4, 1418-5, 1418-6, 1418-7.5
- 1435/5 Conjunto de extrator de pernos
- 3625N-32 Martelo de plástico
- Punções 3734-2, 3734-6
- Punções de contrapino 3734-3, 3734-4, 3734-5, 3734-8
- Punções centrais 3735-4-120, 3735-5-120
- 3740 Cinzeis planos 150, 250 mm
- 481-400 Martelo de pena DIN de design alemão
- 7865 Conjunto de chaves de impacto
- Espuma com marcação a laser
- A inserção de espuma é resistente a Skydrol, petróleo, água e raios UV
- Inserção de espuma ecológica
- O sistema de impulso facilita a extração da ferramenta
- O sistema de inserção de espuma permite arrumar as ferramentas de forma organizada e correta
- Sistema FOD: as inserções de espuma em duas cores ajudam a identificar as ferramentas em falta

ATRIBUTOS DO PRODUTO

Produto				
FF1A204LM	40 mm	543 mm	445 mm	

Follow the Fish!



DEFINIR CONTEÚDO



Lima Paralela Blister
1-100-08-2-2



Lima triangular, c/cabo
1-170-08-2-2



Lima meia cana, c/cabo
1-210-08-2-2



Lima redonda, c/cabo
1-230-08-2-2



Conjunto com 30 bits e adaptador
7865



Conjunto de 5 peças de extratores de pernos
1435/5



Martelo para mecânico
481-400



Martelo de borracha superflex
3625N-32



Talhadreira chata
3740-150



Talhadreira chata
3740-250



Punções
3735-4-120



Punções
3735-5-120



Punção de arrombar
3734-2



Punção de arrombar
3734-3



Punção de arrombar
3734-4



Punção de arrombar
3734-5

Follow the Fish!





Punção de arrombar
3734-6



Punção de arrombar
3734-8



Extractores de pernos com liga de aço de 5 mm
1418-5



Extractores de cavilhas com liga de aço de 7,5 mm
1418-7.5



Extractores de cavilhas com liga de aço de 6 mm
1418-6



Extractores de pernos com liga de aço de 4 mm
1418-4

